

Ip-Com | 28 خاصية

سويتش Ip-com G5328f 24 منفذ جيجابت L3 مدار مع 4 منافذ SFP و1 منفذ تحكم

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_IP_G5328F	جديد	محولات الشبكة

معلومات عامة

الطراز	IP-COM G5328F
النوع	سويتش قابل للإدارة من المستوى 3 (L3)
المقاس	قابل للتركيب في خزانة 19 بوصة، 1U
الاستعمال	طبقة التجميع أو النواة في شبكات المؤسسات والحرم الجامعية

المنافذ

منافذ Ethernet	24 منفذا 10/100/1000 Base-T
منافذ SFP	4 منافذ 1000 Base-X مستقلة
منفذ Console	1 (حسب اسم المنتج)
المؤشرات الضوئية	Link/Act لكل منفذ، Power و SYS

الأداء

جدول عناوين MAC	16 000 مدخل، تعلم تلقائي للعناوين
الذاكرة المؤقتة	12 ميجا
وضع النقل	التخزين وإعادة الإرسال (Store-and-forward)
الحماية من الصواعق	6 kV على المنافذ

وظائف الطبقة 2

VLAN	IEEE 802.1Q، أوضاع Access و Trunk و Hybrid
بروتوكول Spanning Tree	STP، RSTP، MSTP
تجميع المنافذ	ثابت و LACP ديناميكي
البث المتعدد (Multicast)	IGMP Snooping V1/V2/V3
النسخ المتطابق للمنافذ	1 إلى N
جودة الخدمة	SP، WRR، SWRR، 802.1p، DSCP، 8 طوابير انتظار

التوجيه والأمان

التوجيه	توجيه ثابت IPv4، توجيه بين شبكات VLAN، ARP ثابت
DHCP	خادم، ترحيل، snooping، الخيار 82
قوائم التحكم في الوصول	ACL MAC et ACL IP
الأمان	مصادقة 802.1X، الحماية من هجمات DoS، تصفية IP و MAC و ARP

الإدارة

الإدارة	واجهة ويب، Telnet، وحدة التحكم (Console)، SNMP V1/V2/V3، تطبيق ProFi
التحديث	FTP، TFTP، HTTP، استيراد الإعدادات وتصديرها

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
محولات الشبكة

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	100 إلى 240 V CA، 50/60 Hz
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	440 x 178,8 x 44 mm

التغذية الكهربائية والأبعاد (تابع)

درجة حرارة التشغيل	0 إلى 45 °C
رطوبة التشغيل	من 10 إلى 90 % دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.