Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كابلات الشبكة



Hikvision | 40 خاصية

طقم إنذار لاسلكي HIKVISION DS-PWA64-Kit-WB · DS-PWA64-L-WB x 1 · DS-PKF1-WB x 1 · DS-PDP15P-EG2-WB x 1 · DS-PDMC-EG2-WB x 1

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ALARME_HIK_SF	جديد	كابلات الشبكة

محتويات الطقم

مرجع الطقم	DS-PWA64-Kit-WB
العنصر 1	DS-PWA64-L-WB × 1
العنصر 2	DS-PKF1-WB × 1
العنصر 3	DS-PDP15P-EG2-WB × 1
العنصر 4	DS-PDMC-EG2-WB × 1

وظائف لوحة التحكم المركزية

المناطق	64 (منها حتى 48 PIRCAM)
الأقسام	16
الشارات (tags)	32
المستخدمون	30 (+ 1 تقني تركيب و 1 مدير)
سجل الأحداث	5 000 حدث محفوظ
الرسائل الصوتية	مدعوم
مكبر صوت مدمج	مدعوم
أوضاع التفعيل	Away (الغياب) / Stay (الحضور)
التفعيل / إلغاء التفعيل التلقائي	يدعم الجدولة الزمنية
التفعيل القسري مع مناطق مفتوحة	مدعوم
أدوات البرمجة	Hik-Connect، Hik-Partner Pro، بوابة الويب، IVMS4200، Convergence Cloud
تحديث البرنامج الثابت	عبر التطبيق أو بوابة الويب
بروتوكولات المراقبة عن بعد	SIA DC09 (SIA المستوى 2، Contact ID)، ISUP، ISAPI (SDK)؛ Hik-IP Receiver و Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard) و (Ademco 685؛ التحقق بالفيديو والتحكم عن بعد

الاتصالات

التردد الراديوي	433 MHz
الأمان اللاسلكي	القفز الترددي، تشفير AES 128 بت
GPRS	مدمج
بطاقة SIM	1 فتحة
الشبكة السلكية	مدعوم
Wi-Fi	مدعوم
مخرج RS232	مدعوم

التغذية الكهربائية والعرض

مزود الطاقة	مزود طاقة مدمج
البطارية	بطارية ليثيوم مدمجة
عمر البطارية	حتى 12 ساعة في درجة حرارة عادية (تنخفض بشكل ملحوظ في درجات الحرارة المنخفضة)
مؤشرات الحالة	التفعيل / إلغاء التفعيل، الإنذار، التخريب، العطل، السحابة، الطاقة

الأجهزة الطرفية المدارة

أجهزة التحكم عن بعد	32
صفارات إنذار لاسلكية	2) 4 داخلية 2 + خارجية)
لوحات المفاتيح	8 (بما فيها قارئ الشارات)
مكررات لاسلكية	2
أجهزة إرسال متعددة	4
كاميرا PIR	مدعوم

البطاقة التقنية
كابلات الشبكة

الخصائص الفيزيائية

درجة حرارة التشغيل	**10– إلى 55+ °C**
مادة الهيكل	**بلاستيك**
الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	**170,0 × 170,0 × 38,6 mm**

الخصائص الفيزيائية (تابع)

الوزن	**557,5 g**
اللون	**أبيض**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.