Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 37 خاصية

مسجل NVR Hikvision 32 منفذ 4K حتى 8M DS-7732NXI-K4/16P(D)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
NVR_HIK_7732NXI-K4/16P	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

الفيديو وفك الترميز

مداخل كاميرات IP	32 قناة
صيغ الفيديو	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
عرض النطاق الوارد	256 Mbit/s
عرض النطاق الصادر	160 Mbit/s
قدرة فك الترميز (الذكاء الاصطناعي	قناتان بدقة 12 MP، 3 قنوات بدقة 8 MP، 6 قنوات بدقة 4 MP أو 12 قناة بدقة 1080p
معطّل)	30) إطار/ثانية)
قدرة فك الترميز (الذكاء الاصطناعي مفعّل)	1 قناة بدقة 12 MP، قناتان بدقة 8 MP، 4 قنوات بدقة 4 MP أو 8 قنوات بدقة 1080p 30) إطارا في الثانية)
التشغيل المتزامن	16 قناة
ضغط الصوت	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC

التحليل الذكي

التقنية	Hikvision AcuSense
كشف الحركة 2.0	جميع القنوات، تحليل الأشخاص والمركبات
حماية المحيط	قناتان (4 MP) عبر المسجل، جميع القنوات عبر الكاميرا
التعرف على الوجه	1 قناة على بث الفيديو (8 MP) أو 4 قنوات لمقارنة صور الوجوه
مكتبة الوجوه	حتى 16 مكتبة، 20 000 صورة وجه إجمالا
البحث والتشغيل	بحث ذكي في منطقة محددة، تشغيل ذكي

مخارج الفيديو والصوت

مخرج HDMI	1 قناة، حتى (3 840 × 2 160) 4K بتردد 30 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
وضع الخرج	HDMI و VGA مستقلان
مخرج الصوت	1 قناة RCA (خطي، 1 kΩ)
صوت ثنائي الاتجاه	1 قناة RCA (2,0 Vp-p، 1 kΩ)

الشبكة و PoE

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ45 10/100/1000 Mbit/s بتكيف تلقائي
منافذ PoE	16 منفذا مستقلا (IEEE 802.3af/at)
قدرة PoE	200 W كحد أقصى
الاتصالات عن بعد	128
API	ONVIF (الملفان S و G)، SDK، ISAPI
البروتوكولات	TCP/IP، DHCP، IPv4، IPv6، DNS، DDNS، NTP، RTSP، SADP، SMTP، SNMP، NFS، iSCSI، ISUP، UPnP، HTTP، HTTPS...

التخزين والواجهات

الأقراص الصلبة	4 واجهات SATA، حتى 10 تيرا لكل قرص
USB	الواجهة الأمامية: 2 × USB 2.0، الواجهة الخلفية: 1 × USB 3.0
الواجهات التسلسلية	2 × RS-485 (نصف مزدوج)، 1 × RS-232
مداخل / مخارج الإنذار	4 / 16

التغذية الكهربائية والأبعاد والوزن

مزود الطاقة	100 إلى 240 V CA، 50 إلى 60 Hz
الاستهلاك	20 W كحد أقصى (بدون قرص صلب، PoE معطل)

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR

التغذية الكهربائية والأبعاد والوزن (تابع)

درجة حرارة التشغيل	**10- إلى 55 °C**
رطوبة التشغيل	**10 إلى 90 %**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

التغذية الكهربائية والأبعاد والوزن (تابع)

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	**445 × 400 × 75 mm**
الوزن	**5 kg كحد أقصى (بدون قرص صلب)**
الشهادات	**CE، FCC، UL، RoHS...**