Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR



Hikvision | 35 خاصية

مسجل NVR Hikvision 4 منافذ DS-7604NXI-K1/4P(D) PoE 1USeries AcuSense 4K

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
NVR_7604NXI-K1/4P(D)	جديد	أجهزة التسجيل DVR وNVR

تكوين المنتج المبيع

المرجع المباع	DS-7604NXI-K1/4P(D)
القنوات	4 منافذ PoE
السلسلة	4K ،AcuSense ،K Series
طراز البطاقة التقنية للصانع	DS-7604NXI-K1/4P

الفيديو وفك الترميز

مداخل كاميرات IP	4 قنوات
صيغ الفيديو	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
قدرة فك الترميز	حتى 1 قناة بدقة 12 MP، قناتان بدقة 8 MP، 4 قنوات بدقة 4 MP أو 8 قنوات بدقة 1080p (30 إطارا/ثانية)، مع تفعيل الذكاء الاصطناعي: 1 قناة بدقة 12 MP، 1 قناة بدقة 8 MP، 3 قنوات بدقة 4 MP أو 6 قنوات بدقة 1080p
دقة التسجيل	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
معدل البيانات الوارد	40 Mbit/s
معدل البيانات الصادر	80 Mbit/s
الضغط	H.265+: تقليص مساحة التخزين بنسبة تصل إلى 75 %
التشغيل المتزامن	4 قنوات

المخارج والصوت

مخرج HDMI	1 قناة، حتى 4K (3 840 × 2 160) بتردد 30 Hz
مخرج VGA	1 قناة، حتى 1 080 × 1 920 بتردد 60 Hz
مخرج الصوت	1 قناة RCA
التحدث ثنائي الاتجاه	1 قناة RCA
مداخل/مخارج الإنذار	غير متوفرة 4) مداخل / 1 مخرج اختياريا)

وظائف AcuSense الذكية

تحليل الفيديو	1 قناة، التعرف على الأشخاص / المركبات لتقليل الإنذارات الكاذبة
التعرف على الوجه	1 قناة على بث الفيديو، أو قناتان على صورة الوجه
مكتبة الوجوه	حتى 16 مكتبة، 5 000 وجه إجمالا
البحث والتشغيل	بحث ذكي في منطقة محددة، تشغيل ذكي

الشبكة و PoE والتخزين

واجهة الشبكة	1 منفذ RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit/s
منافذ PoE	4 منافذ RJ-45 10/100 Mbit/s، IEEE 802.3af/at، 50 W كحد أقصى
الاتصالات عن بعد	128
API	ONVIF (الملفان S/G، SDK، ISAPI)
البروتوكولات	TCP/IP، DHCP، IPv4، IPv6، DNS، DDNS، NTP، RTSP، SADP، SMTP، SNMP، NFS، iSCSI، ISUP، UPnP، HTTP، HTTPS
التخزين	1 واجهة SATA، حتى 10 تيرا
USB	1 × USB 2.0 في الواجهة الأمامية، 1 × USB 2.0 في الخلف

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة التسجيل DVR وNVR

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	12 V CC، 1,5 A
الاستهلاك	10 W كحد أقصى (بدون قرص صلب)
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	10 % إلى 90 %

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

التغذية الكهربائية والأبعاد (تابع)

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	320 × 240 × 48 mm
الوزن	1 kg كحد أقصى (بدون قرص صلب)
الشهادات	CE، CB، KC، Reach، WEEE وغيرها