

Kodak | 19 خاصية

بطارية KODAK 3V 123LA

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
PILE_KOD_123L	جديد	الإكسسوارات

الخصائص

مرجع الصانع	K123LA
العلامة	Kodak
الطراز	Max Lithium 123 (123LA)
التسميات المعيارية	ANSI 5018LC ،IEC CR17345
التعبئة	1 بطارية
الاستعمالات الموصى بها	أجهزة التحكم عن بعد، آلات التصوير، المصابيح اليدوية

الخصائص الكهربائية

الزوج الكهروكيميائي	ليثيوم / ثاني أكسيد المنغنيز (Li / MnO2)
الجهد الاسمي	3,0 V
السعة الاسمية	1500 mAh (عند 10 mA حتى 2,0 V)
الأقطاب	نقاط تلامس مسطحة
المحتوى التقريبي من الليثيوم	0,56 g لكل بطارية

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

البيئة

درجة حرارة التخزين العادية	من 5+ إلى 25 °C+، رطوبة نسبية 75 % كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل العادية	-20 إلى +50 °C
درجة حرارة التشغيل القصوى	-40 إلى +60 °C
المطابقة	ANSI C18 ،IEC 60086، توجيهات الاتحاد الأوروبي 2013/56/UE و 2006/122/CE
التركيبة	بدون زئبق أو رصاص أو كادميوم مضاف

الأبعاد والوزن

الوزن	16 g
الحجم	7,8 cm³
الغلاف الخارجي	ملصق من الألومنيوم