Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول



TP-Link | 53 خاصية

نقطة وصول Tp Link EAP245 سقفية AC1750

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
EAP245	POINT_TP_245	جديد	نقاط الوصول

الخصائص

2,4 GHz	نعم
5 GHz	نعم
أقصى معدل لنقل البيانات	1300 Mbit/s
الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات (2,4 GHz)	450 Mbit/s
الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات (5 GHz)	1300 Mbit/s
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
نطاق التردد	2.4، 5 GHz
معايير الشبكة	IEEE ،IEEE 802.11a ،IEEE 802.11ac ،802.11b ،IEEE 802.11g ،IEEE 802.11n ،IEEE 802.1x ،IEEE 802.3af
الاختيار التلقائي للقناة	نعم
MIMO (مدخلات متعددة، مخرجات متعددة)	نعم
نوع MIMO	Multi User MIMO
وظائف LAN الافتراضية	تعيين VLAN حسب SSID
تحديد معدل النقل	نعم
العزل اللاسلكي	نعم
توزيع عادل لوقت البث (ATF)	نعم
جودة الخدمة (QoS)	نعم
قدرة الإرسال	27 dBmW

الأمان

خوارزميات الأمان المدعومة	152-bit ،128-bit WEP ،64-bit WEP، WEP، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK
تصفية عناوين MAC	نعم
عدد SSID المدعومة	16
التحكم في الوصول إلى الشبكة على أساس المنفذ (PNAC)	نعم
قائمة التحكم في الوصول (ACL)	نعم

خصائص الإدارة

الإدارة عبر الويب	نعم
Syslog	نعم

الاتصال

عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	2
مدخل DC	نعم

الطاقة

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	نعم
جهد الإدخال AC	12 V
تيار الإدخال	1.5 A
استهلاك الطاقة النموذجي	12,3 W

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول

التصميم

التموضع	السقف، الجدار
لون المنتج	أبيض
منفذ قفل الحماية من السرقة	نعم
نوع منفذ قفل الكابل	Kensington
زر إعادة الضبط	نعم
المؤشرات الضوئية	الطاقة

الهوائي

نوع الهوائي	داخلي
نوع اتجاهية الهوائي	متعدد الاتجاهات
وظائف الهوائي	هوائي مدمج
كسب الهوائي (الأقصى)	4 dBi

الأداء

أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows ،Microsoft Windows XP ،Vista ،Windows 7 ،Windows 8 Windows 10

الشهادة

الشهادة	RoHS ،FCC ،CE

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الوزن والأبعاد

العرض	205,4 mm
العمق	181,6 mm
الارتفاع	37,4 mm

محتويات العبوة

محول PoE مرفق	نعم
طقم التركيب	نعم
دليل البدء السريع	نعم

الظروف البيئية

الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990