Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول



TP-Link | 71 خاصية

نقطة وصول Tp Link Archer Ax23 Wi-Fi 6 AX1800

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ARCHER AX23	POINT_TP_AX23	جديد	نقاط الوصول

اتصال WAN

Ethernet WAN	نعم
فتحة بطاقة SIM	لا
نوع اتصال WAN	RJ-45

خصائص الشبكة المحلية اللاسلكية (Wireless LAN)

نطاق Wi-Fi	ثنائي النطاق (2,4 GHz / 5 GHz)
معيار Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
معدل نقل البيانات WLAN (الأقصى)	1800 Mbit/s
معايير Wi-Fi	802.11a، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n)، Wi-Fi 5 (802.11ac)، Wi-Fi 6 (802.11ax)
معدل نقل البيانات WLAN (النطاق الرئيسي)	574 Mbit/s
معدل نقل البيانات WLAN (النطاق الثاني)	1201 Mbit/s
التضمين	OFDMA

الشبكة

Ethernet/LAN	نعم
نوع واجهة LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
معايير الشبكة	IEEE 802.11a، IEEE 802.11ac، IEEE 802.11ax، IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n
الازدواج الكامل (Full duplex)	نعم
دعم التحكم في التدفق	نعم
إعادة توجيه المنافذ	نعم

الشبكة (تابع)

نظام DNS الديناميكي (DDNS)	نعم
التوجيه الثابت	نعم
عدد شبكات الضيوف (2,4 GHz)	1
عدد شبكات الضيوف (5 GHz)	1
خادم VPN	PPTP، OpenVPN

الاتصال

عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	4
مدخل DC	نعم

خصائص الإدارة

الإدارة عبر الويب	نعم
معالج الإعداد عبر الإنترنت	نعم
التحكم في عرض النطاق الترددي	نعم
زر إعادة الضبط	نعم
أمان الاقتران بزر WPS	نعم

الأمان

خوارزميات الأمان المدعومة	64-bit WEP، 128-bit WEP، WMM، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK
جدار الحماية	نعم
وصول الضيوف	نعم
قائمة التحكم في الوصول (ACL)	نعم

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول

الأمان (تابع)

تصفية عناوين IP	نعم
تصفية URL	نعم
سجل أحداث النظام	نعم
دعم DMZ	نعم
ترجمة عناوين IP (NAT، Network address translation)	نعم
وظيفة NAT	Port Forwarding، Port Triggering، UPnP، DMZ

البروتوكولات

عميل DHCP	نعم
خادم DHCP	نعم
التعرف التلقائي على مكونات الحاسوب	نعم

التصميم

لون المنتج	أسود
نوع المنتج	راوتر

الشهادة

الشهادة	FCC، CE، RoHS

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	LAN (RJ-45)
محول الطاقة مرفق	نعم
بطاقة الضمان	نعم
دليل التثبيت السريع	نعم

الهوائي

تصميم الهوائي	خارجي
نوع موصل الهوائي	SMA

الخصائص

مدمج في المعالج	نعم
تردد المعالج	1500 MHz
عدد أنوية المعالج	2

الطاقة

نوع مصدر الطاقة	CC
جهد الإخراج	12 V
تيار الإخراج	1 A

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%

البطاقة التقنية
نقاط الوصول

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

الحد الأدنى لمتطلبات النظام (تابع)

أنظمة تشغيل Windows المدعومة	Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Enterprise، x64، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10، Windows 10 IOT Core، Home x64، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 2000، Windows 2000 Professional، Windows 7، Windows 7 Enterprise، 7 Enterprise Windows 7 Home Basic، x64، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter x64، Starter Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows Windows 8.1 Enterprise x64، 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 Windows Vista، Windows 98SE، x64، Windows Vista Business، Windows Windows Vista Business x64، Vista Business، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Premium x64، Windows Vista Ultimate Ultimate، Windows Vista x64، x64، Windows Windows XP Home، XP، Windows XP Home x64، Windows XP XP، Windows XP Professional، Professional x64
أنظمة تشغيل Linux المدعومة	نعم
أنظمة تشغيل Mac المدعومة	نعم

الوزن والأبعاد

العرض	260,2 mm
العمق	135 mm
الارتفاع	41,6 mm

البطاقة التقنية
نقاط الوصول

معلومات التغليف

عرض الطرد	**500 mm**
عمق الطرد	**350 mm**
ارتفاع الطرد	**395 mm**
وزن العلبة	**730 g**

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

المعطيات اللوجستية

رقم تصنيف مراقبة التصدير (ECCN)	**5A992**
رمز النظام المنسق	**8517,62**