Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول



Ruijie | 26 خاصية

نقطة وصول Ruijie RAP6202(G) خارجية

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
POINT_RG_6202	جديد	نقاط الوصول

الاتصال اللاسلكي

معايير Wi-Fi	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2)، Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n)
بنية الراديو	2,4 GHz : 2 × 2 MU-MIMO ; 5 GHz : 2 × 2 MU-MIMO
أقصى سرعة Wi-Fi	5 GHz: 867 ،2,4 GHz: 400 Mbit/s Mbit/s
الهوائيات	4 هوائيات متعددة الاتجاهات مدمجة (كسب 3 dBi عند 2,4 GHz، و 4 dBi عند 5 GHz)
قدرة الإرسال (EIRP)	≤ 26 dBm عند 2,4 GHz، ≤ 27 dBm عند 5 GHz (قيود حسب البلدان)
عرض القناة	2,4 GHz : 20/40 MHz ; 5 GHz : 20/40/80 MHz
المدى الموصى به	2,4 GHz : 50 m ; 5 GHz : 150 m
المدى الأقصى	2,4 GHz : 100 m ; 5 GHz : 300 m

التوصيلات والسعة

المنافذ	2 × منفذ 10/100/1000BASE-T
أقصى عدد للأجهزة المتصلة	110 (96 موصى بها)
أقصى عدد SSID	8
المؤشرات الضوئية والأزرار	3 مؤشرات للنظام، 1 زر لإعادة الضبط

الوظائف البرمجية

أمان Wi-Fi	WPA-PSK، WPA2-PSK، WPA/WPA2-PSK، القائمة السوداء والقائمة البيضاء
الوظائف	التجوال في الطبقتين 2 و 3، WMM، عزل المستخدمين، الضبط التلقائي للقناة والقدرة، VLAN، عميل DHCP
الإدارة	إدارة سحابية مجانية عبر المنصة والتطبيق، ترقية محلية أو عبر الإنترنت، إعادة تشغيل مجدولة، Reyee Mesh

التغذية الكهربائية والمتانة

مزود الطاقة	PoE IEEE 802.3af/802.3at ou 12 V CC / 1,5 A
الاستهلاك	≤ 13 W
مؤشر الحماية	IP68
الحماية من ارتفاع الجهد	4 kV
درجة حرارة التشغيل	-30 إلى 65 °C
درجة حرارة التخزين	-40 إلى 85 °C
رطوبة التشغيل	من 0 إلى 100 % دون تكاثف
MTBF	أكثر من 250 000 ساعة

الأبعاد ومحتويات العلبة

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	166 mm × 220 × 200 (دون حامل التثبيت)
الوزن	1,0 kg (بدون حامل التثبيت)
محتوى العلبة	نقطة وصول، دليل الاستعمال، 2 × طوق تثبيت على العمود، لوحة تثبيت، 4 براغي تمدد 60 × M8، 2 × برغي 20 × M8، جلبات إحكام الكابلات، بطاقة الضمان

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.