Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول



TP-Link | 69 خاصية

نقطة وصول Tp Link EAP225 سقفية AC1350

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
EAP225	POINT_TP_EAP225	جديد	نقاط الوصول

الخصائص	
2,4 GHz	نعم
5 GHz	نعم
6 GHz	لا
أقصى معدل لنقل البيانات	1350 Mbit/s
الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات (2,4 GHz)	450 Mbit/s
الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات (5 GHz)	867 Mbit/s
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
معايير الشبكة	IEEE 802.11a، IEEE 802.11ac، IEEE 802.11b، 802.11g، IEEE 802.11n، IEEE 802.3af
تقنية الكابلات	10/100/1000Base-T(X)
MIMO (مدخلات متعددة، مخرجات متعددة)	نعم
نوع MIMO	Multi User MIMO
الوسائط المتعددة عبر Wi-Fi (WWM)/(WME)	نعم
دعم VLAN	نعم
وظائف LAN الافتراضية	ربط VLAN
تحديد معدل النقل	نعم
توجيه النطاق	نعم
توزيع عادل لوقت البث (ATF)	نعم
جودة الخدمة (QoS)	نعم
تشكيل الحزمة (BeamForming)	نعم

الخصائص (تابع)	
قدرة الإرسال (CE)	23 DBm
قدرة الإرسال (FCC)	24 DBm

الأمان	
خوارزميات الأمان المدعومة	64-bit WEP، 128-bit WEP، 152-bit، WEP، SSID، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK
تصفية عناوين MAC	نعم
وظائف معرف الشبكة (SSID)	SSID متعددة
عدد SSID المدعومة	16
قائمة التحكم في الوصول (ACL)	نعم

خصائص الإدارة	
الإدارة عبر الويب	نعم
Syslog	نعم

الاتصال	
عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	1
مدخل DC	نعم

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
نقاط الوصول

الطاقة

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	نعم
نوع Power over Ethernet (PoE) المدعوم	PoE سلبي
جهد الإخراج	12 V
تيار الإخراج	1,5 A
استهلاك الطاقة النموذجي	10,15 W

التصميم

التموضع	السقف، الجدار
لون المنتج	أبيض
منفذ قفل الحماية من السرقة	نعم
نوع منفذ قفل الكابل	Kensington
زر تشغيل/إيقاف مدمج	نعم
زر إعادة الضبط	نعم
المؤشرات الضوئية	الطاقة، WLAN

الهوائي

نوع الهوائي	داخلي
نوع اتجاهية الهوائي	متعدد الاتجاهات
وظائف الهوائي	هوائي مدمج
عدد الهوائيات	5
كسب الهوائي (الأقصى)	5 dBi

الأداء

أنظمة التشغيل المتوافقة	Microsoft Windows XP، Vista، Windows 7، Windows 8، Windows10، Linux

الشهادة

شهادات المطابقة	CE، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، RoHS

شبكات الهاتف المحمول

فتحة بطاقة SIM	لا

الوزن والأبعاد

العرض	205,5 mm
العمق	181,5 mm
الارتفاع	37,1 mm

معلومات التغليف

عرض الطرد	228 mm
عمق الطرد	340 mm
ارتفاع الطرد	65 mm
وزن العلبة	910 g
نوع التغليف	علبة

محتويات العبوة

الكمية	1 قطعة
محول الطاقة مرفق	نعم
محول PoE مرفق	نعم
طقم التركيب	نعم
دليل البدء السريع	نعم

الظروف البيئية

الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%

الاستدامة

الامتثال لمعايير الاستدامة	نعم

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.