البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر



Cisco | 27 خاصية

راوتر Cisco 4221 متكامل

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ROUT_CIS_4221	جديد	أجهزة الراوتر

معلومات عامة

العائلة	Cisco 4000 Integrated Services Routers (ISR)
النظام	Cisco IOS XE
ذاكرة DRAM	4 جيجا، ثابتة
ذاكرة فلاش	8 جيجا، ثابتة

الأداء

الإنتاجية الإجمالية الافتراضية	35 Mbit/s
الإنتاجية مع ترخيص Performance	75 Mbit/s
إنتاجية CEF مع ترخيص Boost	1,2 Gbit/s

المنافذ والفتحات

منافذ WAN أو LAN 10/100/1000 مدمجة	2
منافذ RJ-45	2
منافذ SFP	1
فتحات NIM	2
فتحات وحدات الخدمة	لا يوجد
فتحة ISC مدمجة	لا
تبديل الوحدات أثناء التشغيل	لا

المنافذ والفتحات (تابع)

منفذ وحدة التحكم والمنفذ المساعد	1 منفذ تسلسلي RJ-45 مشترك للتحكم والمنفذ المساعد (حتى 115,2 kbit/s)
منفذ وحدة التحكم USB	لا

التغذية الكهربائية

نوع التغذية الكهربائية	خارجي، تيار متناوب فقط
جهد الإدخال	من 100 إلى 240 V AC، تحديد تلقائي
تردد الدخل	47 إلى 63 Hz
تيار الإدخال	1,5 إلى 0,6 A
القدرة النموذجية (بدون وحدات)	24 W
القدرة القصوى	90 W
PoE	غير مدعوم

الأبعاد والتثبيت

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	43,7 x 322,6 x 254 mm
الارتفاع في الخزانة	1U
التثبيت في خزانة 19 بوصة	اختياري
التثبيت على الحائط	نعم

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.