

TP-Link | 22 خاصية

راوتر مودم TP-Link AC2100 جيجابت Archer VR600 VDSL/ADSL

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ROUT_TP_VR600	جديد	أجهزة الراوتر

الخصائص

مرجع الصانع	Archer VR600 (V3)
العلامة	TP-Link
الطراز	Archer VR600, AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router
أوضاع التشغيل	مودم وجهاز توجيه VDSL/ADSL، جهاز توجيه 3G/4G، جهاز توجيه لاسلكي

المنافذ

LAN	3 منافذ Gigabit
LAN/WAN	1 منفذ Gigabit
DSL	1 منفذ RJ11
USB	1 منفذ USB 3.0
الأزرار	WPS، إعادة الضبط، التشغيل/الإيقاف، Wi-Fi، LED

Wi-Fi

المعايير	802.11b/g/n ،802.11ac/n/a (5 GHz) (2,4 GHz)
أقصى معدل نقل	1733 Mbit/s (5 GHz) + 300 Mbit/s (2,4 GHz)
الهوائيات	3 هوائيات خارجية ثنائية النطاق 1 + هوائي داخلي 5 GHz
الأمان	WEP 64/128 بت، WPA/WPA2، WPA-PSK/WPA2-PSK
شبكة الضيوف	2,4 GHz و 5 GHz منفصلان

الوظائف

VDSL2	ITU G.993.2 حتى الملف التعريفي 35b (Super VDSL)، vectoring G.993.5، G.INP، حتى 350 Mbit/s في التنزيل
ADSL / ADSL2 / ADSL2+	ANSI T1.413 Issue 2، ITU G.992.1، G.992.2، G.994.1، G.992.3، G.992.5
VPN	OpenVPN، PPTP، IPsec (حتى 10 أنفاق)
الأمان	جدار حماية NAT و SPI، التحكم في الوصول، الحماية من DoS، ربط IP/MAC، الرقابة الأبوية
البروتوكولات	IPv4 et IPv6، DDNS، IGMP v1/v2/v3، DMZ، UPnP
الإدارة	واجهة ويب HTTP/HTTPS، إدارة عن بعد، SNMP v1/v2c، TR-069

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	محول خارجي 12 V / 1,5 A

الأبعاد والبيئة

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	216 × 164 × 36,8 mm

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.