

TP-Link | 68 خاصية

راوتر مودم TP-Link AC1200 VR300 لاسلكي VDSL/ADSL ARCHER

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ARCHER VR300	ROUT_TP_VR300	جديد	أجهزة الراوتر

اتصال WAN

Ethernet WAN	نعم
DSL WAN	نعم
فتحة بطاقة SIM	لا
التوافق مع مودم USB 3G/4G	لا

خصائص الشبكة المحلية اللاسلكية (Wireless LAN)

نطاق Wi-Fi	ثنائي النطاق (2,4 GHz / 5 GHz)
معيار Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
معدل نقل البيانات WLAN (الأقصى)	867 Mbit/s
معايير Wi-Fi	802.11a، Wi-Fi 5 (802.11ac)، 802.11b، Wi-Fi 4 (802.11n)، 802.11g
معدل نقل البيانات WLAN (النطاق الرئيسي)	300 Mbit/s
معدل نقل البيانات WLAN (النطاق الثاني)	867 Mbit/s

الشبكة

Ethernet/LAN	نعم
نوع واجهة LAN Ethernet	Fast Ethernet
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100 Mbit/s
معايير الشبكة	IEEE 802.11a، IEEE 802.11ac، IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11h
نظام DNS الديناميكي (DDNS)	نعم
خادم VPN وسيط	نعم

الشبكة (تابع)

القدرة المشعة المتناحية المكافئة IEEE@) (EIRP) 802.11b)	20 dBmW
القدرة المشعة المتناحية المكافئة IEEE@) (EIRP) 802.11g)	20 dBmW
القدرة المشعة المتناحية المكافئة IEEE@) (EIRP) 802.11n)	20 dBmW

شبكات الهاتف المحمول

3G	لا
4G	لا

خصائص DSL

ADSL	نعم
ADSL2	نعم
ADSL2+	نعم
VDSL2	نعم

الاتصال

عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	4
منفذ USB	لا
عدد منافذ RJ-11	1

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر

خصائص الإدارة

الإدارة عبر الويب	نعم
جودة الخدمة (QoS)	نعم
زر إعادة الضبط	نعم
أمان الاقتران بزر WPS	نعم

الأمان

خوارزميات الأمان المدعومة	IPSec، WEP، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK
جدار الحماية	نعم
التصفية	نعم
تصفية عناوين MAC	نعم
دعم DMZ	نعم
ترجمة عناوين IP (NAT، Network address translation)	نعم

البروتوكولات

عميل DHCP	نعم
خادم DHCP	نعم
التعرف التلقائي على مكونات الحاسوب	نعم

التصميم

لون المنتج	أسود
زر تشغيل/إيقاف مدمج	نعم
نوع المنتج	راوتر

الشهادة

الشهادة	CE، RoHS، RCM

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	LAN (RJ-45)، الهاتف (RJ-11)
محول الطاقة مرفق	نعم
دليل البدء السريع	نعم

الهوائي

تصميم الهوائي	خارجي
عدد الهوائيات	4

الطاقة

جهد الإخراج	12 V
تيار الإخراج	1 A

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

أنظمة تشغيل Windows المدعومة	نعم
أنظمة تشغيل Linux المدعومة	نعم
أنظمة تشغيل Mac المدعومة	نعم
التوافق مع Mac	نعم

الوزن والأبعاد

العرض	385 mm
العمق	76 mm
الارتفاع	290 mm

معلومات التغليف

عرض الطرد	330 mm
عمق الطرد	240 mm
ارتفاع الطرد	76 mm
وزن العلبة	840 g

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.