Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر



Tenda | 25 خاصية

راوتر مودم TENDA V300 300Mbps لاسلكي N VDSL2

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ROUT_TE_V300	جديد	أجهزة الراوتر

Wi-Fi

المعايير اللاسلكية	2,4 GHz ،IEEE 802.11b/g/n
معدل النقل اللاسلكي	2,4 GHz على 300 Mbit/s
عرض النطاق الترددي	20/40 MHz
القنوات	2,4 GHz: تلقائي، من CH1 إلى CH13
الهوائيات	هوائيان بكسب 5 dBi
قدرة الإرسال	أقل من 20 dBm (EIRP) عند 2,4 GHz
أمان Wi-Fi	بدون، WPA، WPA2، WPA/WPA2
الوظائف اللاسلكية	تفعيل/تعطيل الراديو، شبكة الضيوف، التحكم في الوصول، WPS

المودم والاتصال

المودم	VDSL2 بالملفات 17a/30a حتى 100 Mbit/s، متوافق مع ADSL/ADSL2/ADSL2+
معايير xDSL	ITU G.993.2 (G.vector)، G.993.5 (G.INP)، G.998.4، G.993.1، G.992.1، G.992.2، G.992.3، G.992.4، G.992.5
المنافذ	3 منافذ LAN RJ45 10/100 Mbit/s، 1 منفذ RJ45 LAN/WAN 10/100 Mbit/s، 1 منفذ RJ11
أنواع اتصال WAN	PPPoE، IP ديناميكي، IP ثابت، جسر
معايير IEEE	IEEE 802.11b/g/n، 802.3، 802.3u، 802.1Q
الأزرار	WPS، RST، التشغيل
الحماية من الصواعق	حتى 6 000 V

الوظائف البرمجية

الخدمات	الإنترنت، IPTV، DDNS، إعادة توجيه المنافذ، DMZ، DHCP (خادم، قائمة العملاء، حجز العناوين)
جدار الحماية	تصفية IP والمنافذ، حظر URL، الحماية من DDoS
الإدارة	واجهة ويب (HTTP)، تحديث البرنامج الثابت عبر الويب، أدوات التشخيص
أخرى	ALG، ping، سجل النظام، إحصائيات DSL، حتى 8 PVC

الأبعاد والبيئة

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	157,8 × 105,2 × 29,4 mm
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 °C
رطوبة التشغيل	من 10 إلى 90 % (دون تكاثف)
درجة حرارة التخزين	-40 إلى 70 °C
رطوبة التخزين	من 5 إلى 90 % (دون تكاثف)

محتويات العلبة

محتوى العلبة	راوتر مودم Wi-Fi VDSL/ADSL N300، فلتر ADSL خارجي (splitter)، محول طاقة، كابل DSL RJ11، كابل Ethernet RJ45، دليل التثبيت السريع

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.