Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
ماسحات ضوئية



Canon | 31 خاصية

ماسح ضوئي Canon imageFORMULA DR-C225W II (3259C003AA)

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SCAN_CAN_225W	جديد	ماسحات ضوئية

معلومات عامة

الطراز	Canon imageFORMULA DR-C225W II
النوع	ماسح ضوئي مكتبي مع وحدة تغذية تلقائية
المستشعر	CMOS CIS، 1 خط
مصدر الضوء	DEL RVB
وجه القراءة	الوجه الأمامي، الوجه الخلفي، الوجهان
دورة العمل اليومية الموصى بها	1500 عملية مسح يوميا

المسح الضوئي

الدقة البصرية	600 dpi
السرعة A4)، عمودي، 200 dpi)	25 ppm / 50 ipm بالأبيض والأسود والتدرج الرمادي والألوان
دقة الإخراج	150، 200، 300، 400 و 600 dpi
أوضاع الإخراج	أبيض وأسود، انتشار الخطأ، تدرج رمادي 8 بت، ألوان 24 بت، الكشف التلقائي عن الألوان
كشف التغذية المزدوجة	مستشعر بالموجات فوق الصوتية وكشف بالطول

وحدة تغذية المستندات

سعة وحدة التغذية	30 ورقة (80 g/m²)
عرض المستندات	50,8 إلى 216 mm
طول المستندات	من 70 إلى 356 mm (مسار على شكل J)، من 53,9 إلى 356 mm (مسار مستقيم)
وزن الورق	من 52 إلى 128 g/m² (مسار على شكل J)، من 40 إلى 209 g/m² (مسار مستقيم)
المستندات الطويلة	حتى 3000 mm

وحدة تغذية المستندات (تابع)

مسح البطاقات	53,9 x 85,5 x 0,76 mm، يدعم البطاقات البارزة
وضع المستندات المطوية	216 x 297 mm كحد أقصى

الاتصال

الواجهات	USB 2.0 عالي السرعة، Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
سرعة Wi-Fi	حتى 300 Mbit/s بمعيار 802.11n
أمان Wi-Fi	WEP ،WPA2 (PSK) ،WPA (PSK) TKIP/AES ،64/128
برامج التشغيل	ISIS و TWAIN لنظام Windows، TWAIN لنظام Mac OS
البرامج المرفقة	CaptureOnTouch، أداة إعداد الاتصال اللاسلكي، Nuance eCopy PDF Pro Cardiris ،Office

التغذية الكهربائية والأبعاد

مزود الطاقة	100 إلى 240 V CA، 50/60 Hz
الاستهلاك	15,1 W أو أقل أثناء المسح الضوئي، 4,1 W أو أقل في وضع الاستعداد
الأبعاد، الدرج مغلق (الطول × العمق × الارتفاع)	300 x 156 x 220 mm
الأبعاد، الدرج مفتوح (الطول × العمق × الارتفاع)	300 x 235 x 339 mm
الوزن	حوالي 2,8 kg
درجة حرارة التشغيل	10 إلى 32,5 °C
الرطوبة	من 20 إلى 80 % رطوبة نسبية
المستهلكات	طقم استبدال البكرات

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.