Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
ماسحات ضوئية



HP | 79 خاصية

ماسح ضوئي HP ScanJet Pro 3600 F1 (20G06A)

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
20G06A	SCAN_HP_3600	جديد	ماسحات ضوئية

المسح الضوئي

مساحة المسح القصوى	216 x 297 mm
دقة المسح الضوئي البصرية	1200 x 1200 DPI
المسح الملون	نعم
المسح الضوئي على الوجهين	نعم
تدرجات الرمادي	256
سرعة المسح عبر ADF (أسود وأبيض، A4)	30 ppm
سرعة المسح بوحدة التغذية التلقائية للمستندات (تدرج رمادي، A4)	30 ppm
سرعة المسح الضوئي ADF (ألوان، A4)	30 ppm

التصميم

نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي مسطح
لون المنتج	أبيض
نوع التحكم	أزرار
شاشة مدمجة	لا

الأداء

نوع المستشعر	CIS
صيغ الملفات الممسوحة	BMP، CSV، DOC، DOCX، JPEG، PDF، PNG، RTF، TIFF، TXT، XLS، XLSX
دورة التشغيل اليومية (الحد الأقصى)	3000 صفحة
المسح الضوئي إلى	USB
برامج تشغيل الماسح الضوئي	ICA، TWAIN

الأداء (تابع)

الذاكرة الداخلية	256 ميجا
مدمج في المعالج	نعم
تردد المعالج	666 MHz
فئة HP	المنزل، المكتب المنزلي، المهنيون

سعة الإدخال

سعة وحدة التلقيم التلقائي للمستندات	60 ورقة

إدارة الورق

أنواع الوسائط المدعومة للمسح	ورق البطاقات، الأظرف، الملصقات، ورق الصور، الورق العادي
أقصى مقاس ورق ISO من السلسلة A	A4
مقاسات ISO من السلسلة A (A0...A9)	A4، A5، A6
مقاسات ISO من السلسلة B (B0...B9)	B5
وزن الورق، وحدة التغذية التلقائية للمستندات	49 - 120 g/m²
مساحة المسح القصوى (التغذية التلقائية للورق)	216 x 3100 mm
مساحة المسح الدنيا (التغذية التلقائية للورق)	89 x 148 mm

الاتصال

منفذ USB	نعم
إصدار USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
ماسحات ضوئية

الطاقة

نوع التغذية الكهربائية	كابل الطاقة
استهلاك الطاقة النموذجي	13,31 W
استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد)	5,31 W
استهلاك الطاقة (إيقاف التشغيل)	0,07 W
استهلاك الطاقة (وضع التوفير)	0,07 W
وضع الاستعداد	نعم
جهد الإدخال	100 - 240 V
استهلاك الطاقة (في وضع الاستعداد)	1,23 W

الوزن والأبعاد

العرض	491,5 mm
العمق	325,4 mm
الارتفاع	133,3 mm
الوزن	5,4 kg

معلومات التغليف

عرض الطرد	600 mm
عمق الطرد	245 mm
ارتفاع الطرد	499 mm
وزن العلبة	7,3 kg

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	USB، الطاقة
البرامج المرفقة	برنامج المسح الضوئي HP، برنامج تشغيل جهاز المسح الضوئي HP، برنامج تشغيل المسح الضوئي HP WIA، برنامج تشغيل المسح الضوئي HP TWAIN، أداة HP Scanner Tools، HP Easy Scan لنظام MacOS

الاستدامة

الامتثال لمعايير الاستدامة	نعم
شهادات الاستدامة	ENERGY STAR، EPEAT، EPEAT Silver
البصمة الكربونية الإجمالية (kg CO2e)	57

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Microsoft Windows (11، 10، 8.1، 7: 32-bit و 64-bit، 2008 R2، 2012 R2، 2016، (2019، 2 جيجا مساحة متاحة على القرص الصلب، اتصال بالإنترنت، Microsoft Internet Explorer أو أي متصفح
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 11، Windows 10، Windows 8، Windows 8.1، Windows 7، Windows Server، macOS 10.14 Mojave، macOS 10.15 Catalina، macOS 11 Big Sur، macOS 12 Monterey، Linux
أنظمة تشغيل Windows المدعومة	Windows 7، Windows 8، Windows 8.1، Windows 10، Windows 11
أنظمة تشغيل Mac المدعومة	Mac OS X، Mac OS X 10.14 Mojave، Mac OS X 10.15.3 ،10.15 Catalina، Mac OS X 11.0 Big Sur، MacOS، Mac OS X 12.0 Monterey
أنظمة تشغيل الخوادم المدعومة	Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012 R2، Windows Server 2016، Windows Server 2019

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	10 - 35 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 60 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	15 - 80%
الرطوبة النسبية (التخزين)	0 - 90%

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
ماسحات ضوئية

الشهادة

التوافق الكهرومغناطيسي	انبعاثات الفئة B، CISPR 32:2015 (دولي)، توجيه الاتحاد الأوروبي EMC 2004/108/EC، EN 55032:2015 (علامة CE، الصين (CCC) GB9254-2008، تايوان (BSMI) CNS13438:2006، الولايات المتحدة CFR47 Part 15 (USA)، ICES-003:2020 ،Subpart B (FCC) Issue 7 (كندا)، أستراليا C-tick (تشمل نيوزيلندا)، 22 KN و KCC كوريا، شهادة EAC EMC، موافقة EMC في أوكرانيا، EN 61000-3-2:2014 (التوافقيات)، EN 61000-3-3:2013 (الوميض)، المناعة 505035:2017

خصائص أخرى

الرطوبة خارج التشغيل	0 - 90%
متطلبات النظام الموصى بها	Microsoft Windows (11، 10، 8.1، 7، 32 بت و 64 بت، 2008 R2، 2012 R2، 2016، (2019، مساحة 2 جيجا متاحة على القرص الصلب، اتصال بالإنترنت، Microsoft Internet Explorer أو أي متصفح. macOS ،macOS Mojave 10.14 macOS Big Sur و Catalina 10.15 11.x، يتطلب اتصالا بالإنترنت.
أنظمة التشغيل الأخرى المدعومة	Linux
درجة الرطوبة الموصى بها للاستعمال	30 - 70%
درجة حرارة التشغيل الموصى بها	17,5 - 25 °C
أنواع الوسائط المقبولة	ورق (لافتات، نفث الحبر، صور، عادي)، ظروف، ملصقات، بطاقات (تهنئة، فهرسة)
صيغ الصور المدعومة	TIFF ،PNG ،JPEG

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

خصائص أخرى (تابع)

رمز UNSPSC	43211711
محتوى العلبة	ماسح ضوئي HP ScanJet Pro 3600 f1، دليل التثبيت، كتيبات الدعم، وسائد، كابل USB، محول طاقة، أسلاك الطاقة
الدقة القصوى للمسح الضوئي	1200 x 1200 DPI
شهادات المطابقة	CECP
الشهادة	انبعاثات الفئة B، CISPR 32:2015 (دولي)، توجيه الاتحاد الأوروبي EMC 2004/108/EC، EN 55032:2015 (علامة CE، الصين (CCC) GB9254-2008، تايوان (BSMI) CNS13438:2006، الولايات المتحدة CFR47 Part 15 (USA)، ICES-003:2020 ،Subpart B (FCC) Issue 7 (كندا)، أستراليا C-tick (تشمل نيوزيلندا)، 22 KN و KCC كوريا، شهادة EAC EMC، موافقة EMC في أوكرانيا، EN 61000-3-2:2014 (التوافقيات)، EN 61000-3-3:2013 (الوميض)، المناعة 505035:2017

المعطيات اللوجستية

المنتجات لكل منصة تحميل	32 قطعة
بلد المنشأ	الصين، تايوان
الطبقات لكل منصة تحميل	4 قطع
الكراتين الرئيسية (الخارجية) لكل منصة تحميل	8 قطع
رمز النظام المنسق	8471608000