

Hikvision | 19 خاصية

صفارة إنذار Hikvision DS-PS1-E-WB خارجية لاسلكية

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SIRENE_HIK_PS	جديد	كابلات الشبكة

الإنذار

النوع	صفارة إنذار خارجية لاسلكية
مستوى الضجيج	110 dB
أصوات الإنذار	3 أصوات: إنذار الحريق، إنذار الطوارئ، إنذار التسلل
الحماية ضد التخريب	اللوحتان الأمامية والخلفية
التهيئة	عن بعد، بالكامل عبر التطبيق

الاتصال اللاسلكي

التردد الراديوي	433 MHz، اتصال ثنائي الاتجاه
التضمين	2GFSK
مدى الإرسال اللاسلكي	900 m في منطقة مفتوحة
التشفير	AES-128
مقاومة التشويش	القفز الترددي

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	بطارية (التغذية الافتراضية) أو 12 V DC
عمر البطارية	حتى 3 سنوات في وضع الاستعداد (تشغيل كل أسبوعين مع 90 ثانية من الإنذار في كل تشغيل)

البنية والظروف

مؤشر الحماية	IP65
التركيب	تثبيت جداري
مادة الهيكل	PC + ABS
الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	190 × 200 × 47,3 mm
الوزن	606,5 g
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى 60 °C
رطوبة التشغيل	من 10 إلى 90 % (دون تكاثف)

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.