Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كابلات الشبكة



Dinstar | 28 خاصية

مقسم هاتفي Dinstar UC200 Pro IP PBX

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
STAND_DI_UC200	جديد	كابلات الشبكة

الخصائص

مرجع الصانع	UC200
العلامة	Dinstar
الطراز	UC200
النوع	مقسم هاتفي IP PBX للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
السعة	حتى 500 رقم داخلي SIP، 30 مكالمة متزامنة

الواجهات

FXS	منفذان (RJ11)، مع خط احتياطي (lifeline)
FXO	منفذان (RJ11)
Ethernet	1 WAN + 1 LAN، 100/1000 Mbit/s، RJ45
أخرى	1 USB 2.0، 1 فتحة بطاقة SD، 1 منفذ وحدة التحكم (console)
LED	خط RTC، FXS، USB، SD، PWR/RUN

خدمات PBX

المكالمات	تحويل المكالمات (غير مشروط، عند عدم الرد، عند الانشغال)، المكالمة المزدوجة، التعليق، التحويل، الخط المباشر، عدم الإزعاج، مؤتمر بـ 3 أطراف، مجموعات الاتصال، قائمة الانتظار، النداء الداخلي (paging)
التوجيه	حسب الفترة الزمنية، حسب بادئة رقم المتصل/المتصل به، حسب الخط الرئيسي (trunk) المصدر، قواعد الترقيم، توجيه احتياطي
الاستقبال	رد صوتي تفاعلي (SVI) متعدد المستويات، مقسم هاتفي آلي
الرسائل الصوتية والتسجيل	بريد صوتي، تحويل البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، تسجيل محلي (تخزين (USB، CDR
VPN	خادم / عميل VPN مدمج

الاتصال الصوتي

بروتوكولات VoIP	SIP عبر TLS/TCP/UDP، RTP/SRTP
برامج الترميز (Codecs)	G.711a/μ، G.723.1، G.729A/B
المعالجة	كبت فترات الصمت، CNG، VAD، إلغاء الصدى G.168 حتى 128 ms، مخزن مؤقت ديناميكي لتذبذب الإشارة (jitter)، AGC
الفاكس	T.38 و pass-through
NAT / DTMF	STUN / UPnP، RFC2833، الإشارات، داخل النطاق (inband)
إظهار رقم المتصل	FXS: Bellcore النوع 1 و 2، ETSI، BT، NTT؛ DTMF، FXO: FSK، DTMF

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
كابلات الشبكة

الإدارة ومعلومات عامة

الإدارة	**واجهة ويب (صلاحيات لكل مستخدم)، Telnet، النسخ الاحتياطي/الاستعادة، التحديث عبر HTTP/TFTP/FTP، التهيئة التلقائية (auto-provisioning)، Syslog، التقاط حزم الشبكة، NTP، واجهة API عبر HTTP/HTTPS**
مزود الطاقة	**12 V DC، 2 A، الاستهلاك 18 W**
درجة حرارة التشغيل	**0 °C à 40 °C**

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الإدارة ومعلومات عامة (تابع)

درجة حرارة التخزين	**-10 °C à 90 °C**
الرطوبة	**من 10 % إلى 90 % دون تكاثف**
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	**240 x 180 x 35 mm**
الوزن	**1 kg**