

Lenovo | 36 خاصية

قاعدة توصيل Lenovo Thinkpad DK1633

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
40A90090EU	STATION_ACC_LE	جديد	الشواحن والمحولات

الاتصال

تقنية الاتصال	سلكية
واجهة المضيف	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
عدد منافذ USB 2.0	2
عدد منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A	3
عدد منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع C	1
عدد منافذ VGA (D-Sub)	1
عدد منافذ DisplayPort	2
منفذ مشترك لسماعة الرأس والميكروفون	نعم
موصل USB	USB Type-C ،USB Type-A
مدخل DC	نعم

الشبكة

Ethernet/LAN	نعم
عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	1
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
جاهز Wake-on-LAN	نعم
دعم 10G	لا

الأداء

قارئ بطاقات ذاكرة مدمج	لا
عدد الشاشات المدعومة	2
منفذ قفل الحماية من السرقة	نعم
نوع منفذ قفل الكابل	Kensington

الأداء (تابع)

لون المنتج	أسود
توافق العلامة	Lenovo
التوافق	A475، A275، E585، E485، E580، E480، E570، L380 Yoga، L380، L580، L480، Lenovo tablet 10، Miix 520، 720، Miix 510، Miix 510، T470، T480s، T480، T570، T580، T470s، X1 Tablet Gen 3، X1 Tablet، X1 Carbon Gen 2، Gen 1، X1 Carbon Gen 5، Gen 6، X1 Yoga Gen 2، X1 Yoga، X380 Yoga، X270، X280، Yoga 370، 13 Gen 2، Windows، 13 Gen 1 Windows، 11e، Yoga 11e Gen 5، Gen 5، V330S-15ARR، V330-15ISK، V330-14IKB، V330-15IKB، ThinkPad 25
الشهادة	CB، CULUS، EAC، TUV Mark، FCC، ICES، DOC، NOM، KCC، RCM، BSMI، VCCI، CE، LoA

الطاقة

نوع مصدر الطاقة	كابل الطاقة
التغذية الكهربائية	90 W
نوع التغذية الكهربائية	خارجي
نوع القابس	النوع C
أنواع قوابس الطاقة المتوافقة	EU

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	-5 - 40 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	20 - 95%

البطاقة التقنية
الشواحن والمحولات

الوزن والأبعاد

العرض	**171 mm**
العمق	**80 mm**
الارتفاع	**32,5 mm**

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	**الطاقة، USB Type-C**
محول الطاقة مرفق	**نعم**

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	**84733020**

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.