

D-Link | 24 خاصية

سويتش D-Link 8 منافذ 10/100MBPS DES-1008A

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
DES-1008A	SWT_DL_1008A	جديد	محولات الشبكة

خصائص الإدارة

نوع السويتش	غير مدار
مجموعة المحولات	L3

الاتصال

عدد منافذ Ethernet الأساسية للتبديل RJ-45	8

الشبكة

معايير الشبكة	IEEE 802.3، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x
تقنية كابلات Ethernet النحاسية	10BASE-T ،100BASE-TX
الازدواج الكامل (Full duplex)	نعم
Auto MDI/MDI-X	نعم

نقل البيانات

معدل نقل البيانات	10/100 Mbps
سعة التبديل	1,6 Gbit/s
جدول عناوين MAC	1000 إدخال
التخزين وإعادة الإرسال	نعم
الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات	0,1 Gbit/s

التصميم

لون المنتج	أسود
المؤشرات الضوئية	نعم

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الطاقة

استهلاك الطاقة النموذجي	2,5 W

PoE (التغذية عبر منفذ Ethernet)

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	لا

خصائص أخرى

تقنية الاتصال	سلكية
سرعة تمرير الحزم	من 14880 إلى 148800 pps

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-10 - 70 °C

الوزن والأبعاد

العرض	128 mm
العمق	68,5 mm
الارتفاع	25,4 mm

الشهادة

الشهادة	ICES-003 Class B، FCC Class B، CE Class B، C-Tick Class B، cUL، LV D.