Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
محولات الشبكة



Hikvision | 26 خاصية

سويتش Hikvision 16 منفذ POE جيجابت DS-3E0518P-E

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_H_3E0518P	جديد	محولات الشبكة

المنافذ والشبكة

المنافذ	16 منفذا Gigabit PoE و × 2 منفذ ألياف بصرية Gigabit (SFP)
النوع	سويتش Gigabit غير قابل للإدارة
سعة التبديل	36 Gbit/s
معدل النقل	26,79 Mpps
جدول عناوين MAC	8 K
ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية	4,1 Mbit
المعايير	IEEE 802.3، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x
وضع التبديل	التخزين وإعادة الإرسال، نقل بسرعة الخط الكاملة

PoE

معايير PoE	IEEE 802.3af، IEEE 802.3at
منافذ PoE	المنافذ 1 إلى 16
القدرة القصوى لكل منفذ	30 W
ميزانية PoE	125 W
التغذية عبر PoE	End-span: 1/2 (+)، 3/6 (-)
الحماية من ارتفاع الجهد	6 kV على منافذ PoE

التغذية الكهربائية

مزود الطاقة	100 إلى 240 V AC، 50/60 Hz، 2,5 A كحد أقصى
الاستهلاك الأقصى	150 W
الاستهلاك في وضع الخمول	25 W

البنية وظروف الاستعمال

الهيكل	معدن
التركيب	في خزانة الشبكة (أذرع التثبيت مرفقة)
الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	440 × 44 × 220,8 mm
الوزن الصافي	2,50 kg
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 45 °C
درجة حرارة التخزين	-40 إلى 85 °C
رطوبة التشغيل	من 5 إلى 95 % (دون تكاثف)

المعايير والملحقات

الشهادات	FCC، CE، IC، RCM، UL، CB
وحدات SFP اختيارية	HK-SFP-1.25G-20-1550، HK-SFP-1.25G-20-1310، HK-SFP-1.25G-1310-DF- MM، SFP-1.25G-20-1310-DF

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.