البطاقة التقنية
محولات الشبكة



Hikvision | 21 خاصية

سويتش Hikvision 8 منافذ POE 3E0109P

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_H_3E0109P	جديد	محولات الشبكة

المنافذ والأداء

المنافذ	8 منافذ 10/100 Mbit/s PoE، 1 منفذ RJ45 10/100 Mbit/s
سعة التبديل	1,8 Gbit/s
معدل نقل الحزم	1,34 Mpps
جدول عناوين MAC	2 K
ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية	1 Mbit

التغذية عبر PoE

معايير PoE	IEEE 802.3af، IEEE 802.3at
منافذ PoE	المنافذ 1 إلى 8
القدرة القصوى لكل منفذ	30 W
ميزانية PoE	80 W
الإرسال لمسافات طويلة	حتى 300 m بسرعة 10 Mbit/s (مفتاح EXTEND على وضع ON، 100 m بسرعة 100 Mbit/s (OFF)

التغذية الكهربائية والحماية

مزود الطاقة	54 V CC، 1,6 A
الاستهلاك الأقصى	86 W
الاستهلاك في وضع الخمول	6 W
الحماية من ارتفاع الجهد	6 kV

الأبعاد والظروف

الهيكل	معدن
الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	170 × 27,6 × 93,1 mm
الوزن الصافي	0,35 kg
التركيب	على المكتب أو جداري
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 °C
رطوبة التشغيل	من 5 إلى 95 % (دون تكاثف)

الشهادات

المعايير	CE-EMC، RCM، IC، CE-LVD، UL، CB، CE-RoHS، WEEE، REACH

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.