

Ruijie | 28 خاصية

سويتش Ruijie RG-ES220GS-P 20 منفذ جيجابت 16 منفذ POE+، 2 منفذ RJ45، 2 منفذ SFP 250W

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_R_220GS	جديد	محولات الشبكة

معلومات عامة

الطراز	Ruijie RG-ES220GS-P
النوع	سويتش Gigabit قابل للإدارة عبر السحابة، المستوى 2
الهيكل	معدن
التركيب	في رف

المنافذ

منافذ RJ45	18 منفذا 10/100/1000 Base-T
منافذ PoE/PoE+	16 منفذا
منافذ SFP	منفذان 1 GbE
زر إعادة الضبط	1

PoE

معيار PoE	PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
ميزانية PoE	250 W
مراقبة PoE (watchdog)	نعم

الأداء

سعة التبديل	40 Gbit/s
معدل النقل	29,7 Mpps
جدول عناوين MAC	8 000 مدخل
VLAN	IEEE 802.1Q، 16 VLAN كحد أقصى
إطار Jumbo	10 000 بايت
الكاميرات الموصى بها	80 كاميرا 2 MP H.265 أو 40 كاميرا 4 MP H.265

الوظائف

الإدارة	واجهة ويب eWeb، Ruijie Cloud، تطبيق Ruijie Reyee
الأمان	عزل المنافذ، التحكم في عواصف البث، DHCP snooping
وظائف أخرى	كشف الكاميرات، عكس المنافذ، اختبار الكابل، تحديد معدل النقل لكل منفذ

التغذية الكهربائية

جهد الإدخال	100 إلى 240 V CA، 50/60 Hz
الاستهلاك الأقصى	15 W بدون حمل PoE، 265 W بحمل PoE كامل
التبريد	1 مروحة بسرعة تلقائية
مستوى الضجيج	أقل من 40 dB عند 25 °C

الأبعاد والبيئة

الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	300 x 223 x 43,6 mm
الوزن	2,12 kg
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 °C
رطوبة التشغيل	من 10 إلى 90 % دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.