Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
محولات الشبكة



Tiandy | 27 خاصية

سويتش Tiandy PoE TC-P3S06 Spec:F/0420/AT/55

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_TI_P3S06	جديد	محولات الشبكة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-P3S06
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-P3S06
المنافذ	4 منافذ × PoE 10/100 Mbit/s + 2 منفذ uplink RJ45 10/100 Mbit/s
المعايير	IEEE 802.3، 802.3u، 802.3x

الأداء

عرض النطاق الترددي	1,2 Gbit/s
معدل البيانات	0,8928 Mpps
الذاكرة المؤقتة	448 Kbit
جدول MAC	1K
وضع النقل	التخزين وإعادة الإرسال (Store and Forward)
التحكم في التدفق	IEEE 802.3x في الوضع المزدوج الكامل، الضغط العكسي (backpressure) في الوضع نصف المزدوج

PoE

معايير PoE	IEEE 802.3af (15,4 W)، IEEE 802.3at (30 W)
جهد خرج PoE	52 V CC
أطراف التغذية	1/2+ ; 3/6
أولوية PoE	المنافذ 4 > 3 > 2 > 1
أقصى قدرة PoE	55 W
الأوضاع (مفتاح DIP)	VLAN (عزل المنافذ، PoE Watchdog، Default (عادي)، Extend (المنافذ 4-1 مثبتة على 10 Mbit/s، ربط حتى 220 m)

الحماية والبيئة

الحماية من زيادة الجهد	4 kV (المستوى C)
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)	8 kV عبر الهواء، 6 kV بالتلامس (المستوى C)
درجة حرارة التشغيل	-10 °C à 50 °C
درجة حرارة التخزين	-40 °C à 70 °C
رطوبة التشغيل	من 10 % إلى 90 % دون تكاثف

عام

مزود الطاقة	100-240 V AC، وحدة 52 V / 1,25 A
أقصى استهلاك للوحة الأم	10 W
الأبعاد	200 x 118 x 44 mm
الوزن الصافي / الإجمالي	0,54 kg / 0,88 kg
الكابلات	UTP/STP (≤ 100 m) أو أعلى Cat. 5

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.