

Tiandy | 28 خاصية

سويتش Tiandy PoE TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_TI_P3S019	جديد	محولات الشبكة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-P3S019
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-P3S019
المنافذ	16 منفذا PoE 10/100 Mbit/s، × 2 منفذ uplink RJ45 1000 Mbit/s، 1 منفذ SFP 1000 Mbit/s
المعايير	IEEE 802.3، 802.3u، 802.3ab، 802.3x، 802.3z
التهيئة	لا يلزم أي تكوين

الأداء

عرض النطاق الترددي	9,2 Gbit/s
معدل البيانات	6,84 Mpps
الذاكرة المؤقتة	3 Mbit
جدول MAC	2K
وضع النقل	التخزين وإعادة الإرسال (Store and Forward)
التحكم في التدفق	IEEE 802.3x في الوضع المزدوج الكامل، الضغط العكسي (backpressure) في الوضع نصف المزدوج

PoE

معايير PoE	IEEE 802.3af (15,4 W)، IEEE 802.3at (30 W)
جهد خرج PoE	52 V CC
أطراف التغذية	1/2+ ; 3/6-
أولوية PoE	المنفذ ذو الرقم الأدنى له الأولوية 1) إلى (16
أقصى قدرة PoE	180 W
الأوضاع (مفتاح DIP)	VLAN (عزل المنافذ، PoE Watchdog، Default Extend (10 Mbit/s (عادي)، إجباري، ربط حتى (220 m

الكابلات والحماية

كابل نحاسي	10BASE-T: Cat. 3، 4، 5 UTP، 100BASE-TX و 1000Base-TX: Cat. 5 أو أعلى (≤ 100 m)
الألياف البصرية	متعدد الأنماط 50/125، 62,5/125، 100/140 µm، أحادي النمط 8/125، 8,7/125، 9/125، 10/125 µm
الحماية من زيادة الجهد	4 kV عام، 2 kV تفاضلي
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)	8 kV عبر الهواء، 6 kV بالتلامس (المستوى B)
درجة حرارة التشغيل	-10 °C à 50 °C
رطوبة التشغيل	من 10 % إلى 90 % دون تكاثف

عام

مزود الطاقة	100-240 V AC، 50-60 Hz، وحدة / 52 V 2,38 A
أقصى استهلاك للوحة الأم	6 W
الأبعاد	320 x 207 x 45 mm
الوزن الصافي / الإجمالي	1,61 kg / 2,14 kg

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.