

Tiandy | 25 خاصية

سويتش Tiandy PoE TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
SWT_TI_P3S010	جديد	محولات الشبكة

الخصائص

مرجع الصانع	TC-P3S010
العلامة	Tiandy
الطراز	TC-P3S010
المنافذ	8 منافذ × PoE 10/100 Mbit/s + 2 منفذ uplink RJ45 10/100 Mbit/s
التهيئة	بدون تكوين (plug and play)

الأداء

عرض النطاق الترددي	2 Gbit/s
معدل البيانات	1,488 Mbit/s (القيمة كما وردت في الوثيقة)
الذاكرة المؤقتة	448 kbit
جدول عناوين MAC	2K
وضع النقل	التخزين وإعادة الإرسال (Store and forward)
المعايير	IEEE 802.3، 802.3u، 802.3x

PoE

معايير PoE	IEEE 802.3af (15,4 W)، IEEE 802.3at (30 W)
جهد خرج PoE	52 V CC
أطراف PoE	1/2+ ; 3/6
أقصى قدرة PoE	90 W
أولوية PoE	المنافذ 1 إلى 8 بترتيب تنازلي للأولوية

الوظائف

الأوضاع (مفتاح DIP)	VLAN (عزل منافذ PoE، PoE Watchdog، الافتراضي 10/100 Mbit/s، Extend (المنافذ 1-8 مثبتة على 10 Mbit/s، ربط حتى 220 m، PoE Watchdog)
Auto MDI/MDIX	نعم
التحكم في التدفق	IEEE 802.3x في الوضع المزدوج الكامل، الضغط العكسي (back-pressure) في الوضع نصف المزدوج
الحماية	ارتفاع الجهد 4 kV، ESD 8 kV هوائي / 6 kV بالتلامس

عام

مزود الطاقة	100-240 V AC، وحدة 52 V / 1,92 A
استهلاك اللوحة الأم	10 W كحد أقصى
الأبعاد	200 x 118 x 44 mm
الوزن الصافي	0,68 kg
درجة حرارة التشغيل	من 10- إلى 50 °C، رطوبة من 10 إلى 90 % دون تكاثف

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.