

TP-Link | 26 خاصية

سويتش Tp-Link 16 منفذ 10/100 مكتبي TL-SF1016D

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
TL-SF1016D	SWT_T_SF1016D	جديد	محولات الشبكة

الاتصال

عدد منافذ Ethernet الأساسية للتبديل RJ-45	16
نوع منافذ Ethernet الأساسية للتبديل RJ-45	Fast Ethernet (10/100)
موصل الطاقة	مقبس DC-in

الشبكة

معايير الشبكة	IEEE ،IEEE 802.3u ،IEEE 802.3i 802.3x
دعم 10G	لا
Auto MDI/MDI-X	نعم

نقل البيانات

سعة التبديل	3,2 Gbit/s
معدل البيانات	2,38 Mpps
جدول عناوين MAC	8000 إدخال
ذاكرة التخزين المؤقت للحزم	2 ميجا

التصميم

شبكة التثبيت	نعم
لون المنتج	أسود
المؤشرات الضوئية	نعم

الطاقة

جهد الإدخال AC	100 - 240 V
تردد الإدخال AC	50 - 60 Hz
استهلاك الطاقة النموذجي	2,23 W

PoE (التغذية عبر منفذ Ethernet)

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	لا

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%

الوزن والأبعاد

العرض	294 mm
العمق	180 mm
الارتفاع	44 mm

الشهادة

الشهادة	RoHS ،CE ،FCC

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.