

TP-Link | 49 خاصية

سويتش Tp-Link SG1005D 5 منافذ جيجابت

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
TL-SG1005D V4	SWT_TP_SG1005D	جديد	محولات الشبكة

خصائص الإدارة

نوع السويتش	غير مدار

الاتصال

عدد منافذ Ethernet RJ-45 الأساسية للتبديل	5
نوع منافذ Ethernet RJ-45 الأساسية للتبديل	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
عدد منافذ Gigabit Ethernet (النحاسية)	5
موصل الطاقة	مقبس DC-in

الشبكة

معايير الشبكة	IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3u، 802.3x IEEE
دعم 10G	لا
الازدواج الكامل (Full duplex)	نعم
نصف مزدوج	نعم
دعم التحكم في التدفق	نعم
Auto MDI/MDI-X	نعم
التفاوض التلقائي	نعم
دعم التعلم التلقائي لعناوين MAC	نعم
التحديث التلقائي لعناوين MAC	نعم

نقل البيانات

سعة التبديل	10 Gbit/s
جدول عناوين MAC	8000 إدخال
التخزين وإعادة الإرسال	نعم
دعم الإطارات الكبيرة (Jumbo Frames)	نعم
الإطارات الكبيرة	15000

التصميم

شبكة التثبيت	لا
قابل للتكديس	لا
لون المنتج	أسود
المؤشرات الضوئية	نعم
عدد المراوح	0 (بدون مروحة)

الأداء

أنظمة التشغيل المتوافقة	Microsoft Windows، 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 Linux ،UNIX ،NetWare ،MacOS
أقصى طول للكابل	100 m
بدون مروحة	نعم

الطاقة

مصدر الطاقة	CC
مزود الطاقة المرفق	لا
جهد الإدخال AC	100 - 240 V
تردد الإدخال AC	50/60 Hz
تيار الإدخال	0.6 A

البطاقة التقنية
محولات الشبكة

الطاقة (تابع)

جهد الإدخال	9 V
الاستهلاك (الأقصى)	2,47 W

PoE (التغذية عبر منفذ Ethernet)

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	لا

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%
تبديد الحرارة	8,22 BTU/h

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

الوزن والأبعاد

العرض	165 mm
العمق	108 mm
الارتفاع	28 mm

محتويات العبوة

دليل البدء السريع	نعم

معلومات التغليف

عرض الطرد	108 mm
عمق الطرد	145 mm
ارتفاع الطرد	85 mm
وزن العلبة	180 g

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990