

TP-Link | 60 خاصية

سويتش TP-Link SG1008D 8 منافذ جيجابت

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
TL-SG1008D V8	SWT_T_SG1008D	جديد	محولات الشبكة

خصائص الإدارة

نوع السويتش	غير مدار

الاتصال

عدد منافذ Ethernet RJ-45 الأساسية للتبديل	8
نوع منافذ Ethernet RJ-45 الأساسية للتبديل	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
عدد منافذ Gigabit Ethernet (النحاسية)	8
موصل الطاقة	مقبس DC-in

الشبكة

معايير الشبكة	IEEE 802.1p، IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3i، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x
دعم 10G	لا
تقنية كابلات Ethernet النحاسية	10BASE-T، 100BASE-TX، 1000BASE-T
أنواع الكابلات المدعومة	Cat3، Cat4، Cat5، Cat5e
الازدواج الكامل (Full duplex)	نعم
دعم التحكم في التدفق	نعم
Auto MDI/MDI-X	نعم
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,480,800,1000 Mbit/s
التفاوض التلقائي	نعم

نقل البيانات

سعة التبديل	16 Gbit/s
جدول عناوين MAC	4000 إدخال
التخزين وإعادة الإرسال	نعم

نقل البيانات (تابع)

دعم الإطارات الكبيرة (Jumbo Frames)	نعم
الإطارات الكبيرة	15000
معدل نقل الحزم (1 Gbps)	14880 pps
معدل نقل الحزم (100 Mbps)	148800 pps
معدل نقل الحزم (10 Gbps)	1488000 pps
ذاكرة التخزين المؤقت للحزم	2 ميجا

التصميم

شبكة التثبيت	لا
قابل للتكديس	لا
لون المنتج	أسود
مادة الهيكل	بلاستيك
المؤشرات الضوئية	نعم
التثبيت على الحائط	نعم

الأداء

أقصى طول للكابل	100 m
بدون مروحة	نعم

الطاقة

مصدر الطاقة	CC
مزود الطاقة المرفق	نعم
جهد الإدخال AC	100 - 240 V
تردد الإدخال AC	50/60 Hz
جهد دخل DC	9 V
تيار الإدخال	0.6 A

البطاقة التقنية
محولات الشبكة

الطاقة (تابع)

استهلاك الطاقة النموذجي	4,63 W
الاستهلاك (الأقصى)	3,53 W

PoE (التغذية عبر منفذ Ethernet)

اتصال Ethernet مع دعم التغذية الكهربائية عبر المنفذ (PoE)	لا

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%
تبديد الحرارة	15,8 BTU/h

الوزن والأبعاد

العرض	180 mm
العمق	90 mm
الارتفاع	25,5 mm

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	كابل الطاقة
دليل الاستعمال	نعم

معلومات التغليف

محول الطاقة مرفق	نعم
نوع التغليف	علبة
عرض الطرد	110 mm
عمق الطرد	185 mm
ارتفاع الطرد	85 mm
وزن العلبة	300 g

الاستدامة

الامتثال لمعايير الاستدامة	نعم

الشهادة

شهادات المطابقة	CE، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، RoHS
الشهادة	RoHS ،FCC ،CE

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85176990