

Hikvision | 39 خاصية

هاتف فيديو IP HIKVISION 2MP مع سويتش PoE DS-KIS607-S

مرجع Géant Computer
VIDEO_PHONE_HIK_KIS607-S

الحالة
جديد

القسم
كابلات الشبكة

محتويات الطقم

المرفق	1 وحدة خارجية، 1 شاشة داخلية، 1 سويتش PoE، 1 بطاقة TF بسعة 32 جيجا
التطبيق	Hik-Connect (التحكم من الهاتف المحمول)

الوحدة الخارجية - الفيديو

الكاميرا	2 MP HD
دقة البث الرئيسي	1 080p × 1 920، 720p
دقة البث الفرعي	480p × 640
مجال الرؤية	131° أفقيا، 78° عموديا
WDR	120 dB
الإضاءة	أشعة تحت حمراء، حتى 3 m
ضغط الفيديو	H.264
كشف الحركة	نعم

الوحدة الخارجية - الصوت والتوصيلات والبيئة

الصوت	ميكروفون متعدد الاتجاهات ومكبر صوت مدمجان، إلغاء الضوضاء والصدى
ضغط الصوت	G.711 U، 64 Kbit/s
الزر	1 زر مادي
الشبكة	1 منفذ RJ-45 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
المداخل / المخارج	1 RS-485، 4 مداخل إنذار، 1 تحكم في القفل الكهربائي (مرحل، 30 V DC / 2 A كحد أقصى)، 1 زر خروج، 1 مدخل مستشعر الباب، 1 مستشعر ضد التخريب
مزود الطاقة	PoE وفق معيار IEEE 802.3af أو 12 V DC
الاستهلاك	أقل من 10 W
مؤشر الحماية	IP65

الوحدة الخارجية - الصوت والتوصيلات والبيئة (تابع)

درجة حرارة التشغيل	-40 إلى 55 °C
رطوبة التشغيل	من 10 إلى 95 % دون تكاثف
التركيب	تركيب سطحي، استعمال خارجي
الأبعاد	138 × 65 × 27 mm
الوزن الصافي	0,190 kg

الشاشة الداخلية

الشاشة	TFT ملونة 7 بوصات، لمسية سعوية
الدقة	1 024 × 600
الصوت	ميكروفون متعدد الاتجاهات ومكبر صوت مدمجان، إلغاء الضوضاء والصدى
ضغط الصوت	G.711 U، G.711 A، 64 Kbit/s
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n، 2,4 GHz
الشبكة	1 منفذ RJ-45 10/100 Mbit/s بتكيف تلقائي
البروتوكولات	TCP/IP، SIP، RTSP
المداخل / المخارج	1 RS-485، 8 مداخل إنذار، مخرجا إنذار
التخزين	بطاقة TF حتى 128 جيجا
الشاشات المرتبطة	حتى 16 شاشة داخلية
مزود الطاقة	12 V DC أو PoE وفق معيار IEEE 802.3af
الاستهلاك	5 W كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى 50 °C
التركيب	على الحائط أو على الطاولة، للاستعمال الداخلي
الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع)	175 × 113,5 × 21 mm
الوزن الصافي	355 g

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.