

Caméra IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I — 2 MP, tube, étanche IP67

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_2M_ET

Image et objectif

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,7 pouce
Résolution max.	1 920 × 1 080 (2 MP)
Éclairage minimal	Couleur : 0,01 lux (F2,0, AGC activé) ; noir et blanc : 0 lux avec infrarouge
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour / nuit	Filtre IR cut
WDR	WDR numérique
Objectif	2,8 mm ou 4 mm selon version, ouverture F2,0, monture M12
Champ de vision (2,8 mm)	112,1° horizontal, 60,0° vertical, 132,2° diagonal
Champ de vision (4 mm)	90,2° horizontal, 48,6° vertical, 107,6° diagonal
Réglage de l'angle	Panoramique 0 à 360°, inclinaison 0 à 180°, rotation 0 à 360°

Éclairage infrarouge

Type	Infrarouge (EXIR 2.0)
Portée	Jusqu'à 30 m
Éclairage intelligent	Oui
Longueur d'onde	850 nm

Vidéo

Flux principal	1 920 × 1 080 ou 1 280 × 720 ; 25 images/s (50 Hz) ou 30 images/s (60 Hz)
Sous-flux	640 × 480 ou 640 × 360
Compression vidéo	H.265+, H.265, H.264+, H.264 (flux principal) ; H.265, H.264, MJPEG (sous-flux)
Débit vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Amélioration d'image	BLC, 3D DNR

Réseau

Interface réseau	1 port Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, IPv6...
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 voies
Utilisateurs	Jusqu'à 32 (administrateur, opérateur, utilisateur)
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Logiciels clients	iVMS-4200, Hik-Connect
Détection	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo

Alimentation, dimensions et environnement

Alimentation	12 V CC ± 25 %, 0,4 A, 5 W max.
PoE	802.3af, classe 3, 6,5 W max.
Indice de protection	IP67
Dimensions	177,6 × 66,2 × 67,8 mm
Poids	Environ 270 g
Température de fonctionnement	-30 à 60 °C, humidité de 95 % ou moins sans condensation

