

Caméra IP dôme Dahua DH-IPC-HDBW1230E-S5 2 MP, IR 30 m, PoE, IP67/IK10 (DH-IPC-HDBW1230E-S5)

Marque : Dahua | Référence : CAM_DAH_IP_2M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	DH-IPC-HDBW1230E-S5
Marque	Dahua
Modèle	IPC-HDBW1230E-S5 (gamme Entry)
Type	Caméra réseau dôme IR à focale fixe

Image

Capteur	CMOS 1/2,8 po
Résolution max.	2 MP (1920 x 1080)
Fréquence d'images	1080p jusqu'à 25/30 i/s
Éclairage minimum	0,01 lux à F2.0
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N&B
WDR	DWDR
Fonctions image	BLC, HLC, 3D NR, rotation 0°/90°/180°/270°, miroir, 4 zones de masquage

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, F2.0
Champ de vision horizontal	102° (2,8 mm) ; 84° (3,6 mm)
Portée infrarouge	30 m (3 LED IR)
Éclairage intelligent	Oui (Smart Illumination)

Vidéo et réseau

Compression	H.265, H.264, H.264B, MJPEG (sous-flux)
Codec intelligent	Smart H.265+ / Smart H.264+
Flux	2 flux
Réseau	RJ-45 10/100 Base-T
Interopérabilité	ONVIF Profile S / Profile T, CGI, P2P
Détection	Mouvement (4 zones), sabotage vidéo, déconnexion réseau, conflit IP
Logiciels	Smart PSS, DSS, DMSS (iOS, Android)

Alimentation et boîtier

Alimentation	12 V CC / PoE (802.3af)
Consommation max.	4,4 W (12 V CC) ; 5,1 W (PoE)
Protection	IP67, IK10
Boîtier	Métal
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Dimensions	81 mm x Ø 109,9 mm
Poids net	0,35 kg

Source : Données du fabricant (download.securityrussia.com, material.dahuasecurity.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.