

HAC-HDW1209TLQP-LED

DAHUA TECHNOLOGY · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQP-LED caméra de sécurité Dôme Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/mur

Référence constructeur : HAC-HDW1209TLQP-LED · Réf. Géant Computer : CAM_DAH_2M_DO_CL · 44 caractéristiques

Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQP-LED. Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Dôme. Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 106°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 56.5°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Nombre de pixels effectifs (H x V): 1920 x 1080 pixels. Longueur focale: 2.8 mm

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Installation prise en charge	Intérieure et extérieure	Technologie de connectivité	Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD)	Oui	mode Jour/Nuit	Oui

DESIGN

Format	Dôme	Type de montage	Plafond/mur
Couleur du produit	Noir, Blanc	Code (IP) Internationale Protection	IP67

CAMÉRA

Illumination minimum	0 lux	Angle de rotation	360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	106°	Angle de vue de l'objectif, vertical	56.5°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	126.2°	Angle d'inclinaison	0 - 78°
Panoramique	0 - 360°	Balance des blancs	Auto, Manuel

DÉTECTEUR D'IMAGE

Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Type de capteur	CMOS
Nombre de pixels effectifs (H x V)	1920 x 1080 pixels		

SYSTÈME D'OBJECTIF

Nombre de lentilles	1	Longueur focale	2.8 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6		

VISION DE NUIT

Vision nocturne	Oui	Distance de vision nocturne	20 m
-----------------	------------	-----------------------------	-------------

VIDÉO

Résolution maximale	1920 x 1080 pixels	Total des megapixels	2 MP
Nombre d'images par seconde	30 ips	Compensation de luminosité	Oui

RÉSEAU

Ethernet/LAN	Non	Wifi	Non
Bluetooth	Non		

CONNECTIVITÉ

Ports de sortie BNC	1		
---------------------	----------	--	--

PUISSANCE

Type de source d'alimentation	CC	Consommation électrique typique	3 W
Sortie CC en volts	12		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	-40 - 60 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Hauteur	91,4 mm	Diamètre	9,71 cm
Poids	210 g		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Poids du paquet	280 g		
-----------------	-------	--	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

nombre de caméras	1		
-------------------	---	--	--