

HAC-HDBW1200RP-VF-27135

DAHUA TECHNOLOGY · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF Dôme Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/mur

Référence constructeur : HAC-HDBW1200RP-VF-27135 · Réf. Géant Computer : CAM_DAH_2M_DO_VF · 77 caractéristiques

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF. Type: Caméra de sécurité CCTV, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,02 lux, Angle de rotation: 355°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 106°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Longueur focale: 2.7 - 13.5 mm, Mise au point: Manuel, Distance de détection (large): 45 m

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Type	Caméra de sécurité CCTV	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité	Avec fil	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
mode Jour/Nuit	Oui	Filtre de coupure infrarouge	Oui
Visualisation à distance	Oui	Nombre de langues	11
Langues prises en compte	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe	Certification	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

DESIGN

Format	Dôme	Type de montage	Plafond/mur
Couleur du produit	Blanc	Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Fonctions de protection	Anti-vandalisme	Code (IP) Internationale Protection	IP67
code IK	IK10	Résiste aux intempéries	Oui

CAMÉRA

Commande de panoramique de la caméra	Oui	Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Illumination minimum	0,02 lux	Angle de rotation	355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	106°	Angle d'inclinaison	0 - 75°
Panoramique	0 - 355°	Balance des blancs	Auto, Manuel
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/25 - 1/100000 s		

DÉTECTEUR D'IMAGE

Nombre de capteurs	1	Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	Oui	Type de capteur	CMOS

SYSTÈME D'OBJECTIF

Nombre de lentilles	1	Longueur focale	2.7 - 13.5 mm
Mise au point	Manuel	Nombre maximum d'ouverture	1,3
Distance de détection (large)	45 m	Distance de détection (télé)	148 m
Distance d'observation (large)	18 m	Distance d'observation (télé)	59 m

Distance de reconnaissance (large)	9 m	Distance de reconnaissance (télé)	30 m
Distance d'identification (large)	5 m	Distance d'identification (télé)	15 m
Distance minimale de mise au point	0,2 m		
VISION DE NUIT			
Vision nocturne	Oui	Distance de vision nocturne	30 m
Type de LED	IR	Nombre de DEL d'éclairage	2
VIDÉO			
Résolution maximale	1920 x 1080 pixels	Total des megapixels	2 MP
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Nombre d'images par seconde	25 ips	Système de format du signal analogique	PAL
Réduction du bruit	Oui	Type de contrôle de gain	Auto
Compensation de luminosité	Oui	Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR)	Oui	IR intelligent	Oui
RÉSEAU			
Ethernet/LAN	Non	Wifi	Non
Bluetooth	Non		
SUPPORT DE STOCKAGE			
Disque dur intégré	Non		
CONNECTIVITÉ			
Sortie composante	1		
PUISSANCE			
Type de source d'alimentation	CC	Consommation (max)	3,5 W
Sortie CC en volts	12		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	-40 - 60 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Hauteur	88,9 mm	Diamètre	12,2 cm
Poids	400 g		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Poids du paquet	550 g		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
nombre de caméras	1		