

Caméra dôme HDCVI Dahua 5 MP Full-color, éclairage chaud 20 m, IP67 (DH-HAC-HDW1509TLQ-LED)

Marque : Dahua | Référence : CAM_DAH_5M_DO_CL

Caractéristiques

Référence constructeur	DH-HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED
Marque	Dahua
Modèle	Lite Series HAC-HDW1509TLQ-LED
Type	Caméra eyeball HDCVI 5 MP Full-color à installation rapide
Capteur	CMOS 5 MP
Résolution max.	2880 (H) x 1620 (V)

Image

Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation	PAL : 1/3 s à 1/100 000 s ; NTSC : 1/4 s à 1/100 000 s
Rapport signal/bruit	> 65 dB
Éclairage min.	0,001 lux à F1.0 ; 0 lux avec lumière chaude allumée
Cadence	25 i/s max. en 5 MP (sortie 16:9)
Traitement	WDR réel 120 dB, 3D NR, Super Adapt
Imagerie couleur	24 h/24

Éclairage et objectif

Portée d'éclairage	20 m
Éclairage	1 LED à lumière chaude, commande auto / manuelle
Objectif	Fixe, monture M12, 3,6 mm (2,8 mm en option)
Ouverture max.	F1.0
Champ de vision	2,8 mm : H 112°, V 57°, D 132° ; 3,6 mm : H 88°, V 46°, D 104°
Distance de mise au point min.	2,8 mm : 1,6 m ; 3,6 mm : 2,3 m
Distance DORI (2,8 mm)	Détection 67,4 m, observation 27,0 m, reconnaissance 13,5 m, identification 6,7 m
Orientation	Pan 0° à 360°, tilt 0° à 78°, rotation 0° à 360°

Interface et général

Sortie vidéo	CVI / CVBS / AHD / TVI commutable
Micro intégré	Oui (version -A)
Protection	IP67
Alimentation	12 V CC (tolérance ±30 % selon l'alimentation)
Compatibilité XVR	Firmware XVR V4.001.0000001.0.R.200908 ou ultérieur requis pour le 5 MP 16:9

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.