

Caméra bullet Turbo HD Hikvision 2 MP varifocale 2,8-12 mm IR 40 m IP66 (DS-2CE16D0T-VFIR3F)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_2M_ET_VF

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16D0T-VFIR3F
Marque	Hikvision
Modèle	2 MP Manual Varifocal Bullet Camera
Gamme	Turbo HD Cameras, Value Series

Capteur et objectif

Capteur	CMOS 2 MP
Résolution maximale	1920 × 1080
Éclairage minimal	0,01 lux (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Objectif	Varifocal manuel 2,8 à 12 mm, F1.4
Angle de vue	102,25° à 32°
Monture	Ø14

Vidéo

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Système	PAL / NTSC
Obturateur	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Plage dynamique	DWDR

Infrarouge et fonctions

Portée infrarouge	Jusqu'à 40 m
Jour / nuit	Filtre IR amovible (ICR)
Réglage	Panoramique 0 à 360°, inclinaison 0 à 90°, rotation 0 à 360°

Alimentation et environnement

Alimentation	12 V CC ± 15 %
Consommation	5 W max.
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % max. sans condensation
Matériau	Plastique et métal
Dimensions	92 × 84,8 × 269,6 mm
Poids	Environ 900 g

Source : Données du fabricant (hikvision.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.