

Caméra mini bullet Hikvision 3K Dual Light audio, IR 30 m, IP67 (DS-2CE16K0T-LFS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3K_ET_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16K0T-LFS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE16K0T-LFS
Type	Caméra mini bullet fixe 3K Dual Light avec audio
Capteur	CMOS 3K
Résolution max.	2960 x 1665
Système de signal	PAL/NTSC

Image

Éclairage min.	0,01 lux à F2.0 (AGC activé), 0 lux avec IR
Obturbateur	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	ICR, mode auto / couleur
Fréquence d'images	TVI : 3K à 20 i/s, 4 MP et 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s
Amélioration d'image	WDR numérique, DWDR, BLC, HLC

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 104,9°, V 67,3°, D 129,8° ; 3,6 mm : H 81,3°, V 50,7°, D 102,4°
Éclairage	Smart Hybrid Light : IR jusqu'à 30 m, lumière blanche jusqu'à 20 m
Réglage d'angle	Panoramique 0-360°, inclinaison 0-90°, rotation 0-360°

Audio et sortie

Microphone	1 micro intégré, captation dans un rayon de 5 m, audio sur câble coaxial
Sortie vidéo	TVI / AHD / CVI / CVBS commutable

Général

Matériau	Métal
Dimensions	138,8 x Ø 70 mm
Poids	Environ 270 g
Alimentation	12 V CC ± 25 %, 3,3 W max.
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % max. sans condensation
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.