

Caméra tourelle analogique HD Hikvision DS-2CE56F1T-ITM 3 MP, IR EXIR 20 m, IP66 (DS-2CE56F1T-ITM)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE56F1T-ITM
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE56F1T-ITM
Type	Caméra tourelle EXIR, sortie analogique HD
Capteur	CMOS 3 MP
Pixels effectifs	2052 (H) x 1536 (V)

Image

Éclairage minimal	0,01 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR, vrai jour/nuit
Fréquence d'images	1920 x 1536 à 18 i/s
Rapport signal/bruit	> 62 dB
Fonctions	Menu OSD, AGC, mode Couleur/NB/SMART, balance des blancs ATW/MWB, BLC, réduction de bruit numérique, miroir, Smart IR

Objectif

Focale	2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm au choix
Angle de vue	84° (2,8 mm), 67,8° (3,6 mm), 44,6° (6 mm)
Monture	M12
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 75°, rotation 0° à 360°

Sortie et infrarouge

Portée IR	10 à 20 m (EXIR)
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Communication	Up the Coax, protocole HIKVISION-C (sortie TVI)
Synchronisation	Interne

Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±15 %
Consommation	5 W max
Protection	IP66
Dimensions	91 x 82,6 x 68,3 mm
Poids	Environ 350 g

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.