

Caméra bullet Hikvision DS-2CE19H0T-AIT3ZF 5 MP, objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm, IR 40 m, IP67 (DS-2CE19H0T-AIT3ZF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_5M_ET_VF

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE19H0T-AIT3ZF
Type	Caméra bullet varifocale motorisée analogique HD
Capteur	CMOS 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Façade métal, corps plastique

Image

Fréquence d'images	TVI : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s, 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Éclairage minimal	0,01 lux à F1.6 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre IR, mode Auto/Couleur/NB
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT, AGC, balance des blancs auto/manuelle, exposition DWDR/BLC/HLC/globale, réduction de bruit 2D DNR, luminosité, Smart IR, netteté

Objectif

Objectif	Varifocal motorisé 2,7 mm à 13,5 mm, monture Ø14
Champ de vision	H 95° à 26°, V 72° à 20°, D 126° à 33°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 90°, rotation 0° à 360°

Sortie et infrarouge

Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS (4 en 1)
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Communication	HIKVISION-C

Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±15 % ou 24 V CA ±15 %
Consommation	8,8 W max
Protection	IP67
Dimensions	84,5 x 92 x 255,1 mm
Poids	Environ 682 g

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.