

Caméra tourelle Hikvision 3K Smart Hybrid Light, 2960 x 1665, IR et lumière blanche 20 m, IP67 (DS-2CE76K0T-EXLMF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3K_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE76K0T-EXLMF
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE76K0T-EXLMF
Type	Caméra tourelle fixe 3K Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 3K
Résolution max.	2960 (H) x 1665 (V)

Image

Éclairage min.	0,02 lux à F2.2 (AGC ON), 0 lux avec IR
Obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	ICR, mode Auto / Couleur
Cadence	TVI : 3K à 20 i/s, 4 MP et 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
WDR	WDR numérique
Amélioration d'image	DWDR, BLC, HLC, HLS ; balance des blancs auto/manuelle ; AGC

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 101°, V 64°, D 125° ; 3,6 mm : H 80°, V 51°, D 98°
Portée d'éclairage	IR jusqu'à 20 m, lumière blanche jusqu'à 20 m
Type d'éclairage	Smart, IR, lumière blanche
Orientation	Pan 0 à 360°, tilt 0 à 75°, rotation 0 à 360°

Général

Sortie vidéo	TVI / AHD / CVI / CVBS commutable
Alimentation	12 V CC ± 25 %, 4,1 W max.
Matériau	Métal
Dimensions	Ø 85,1 x 80 mm
Poids	290 g max.
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % max. sans condensation
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.