

Caméra IP speed dome Hikvision 4 MP, zoom optique 25x, IR 100 m (DS-2DE4425IW-DE(T5))

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_4M_SPEED_DOME

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2DE4425IW-DE(T5)
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2DE4425IW-DE(T5)
Type	Caméra réseau speed dome IR, AcuSense (classification humains / véhicules)
Capteur	CMOS 1/2,8 po à balayage progressif
Résolution max.	2560 x 1440

Image

Éclairément min.	Couleur : 0,005 lux à F1.6 ; N/B : 0,001 lux à F1.6 (AGC activé) ; 0 lux avec IR
Obturbateur	1 s à 1/30 000 s, obturation lente
Jour/nuite	Filtre IR amovible, DarkFighter
Capture de visages	Jusqu'à 5 visages simultanément

Objectif et infrarouge

Zoom	Optique 25x, numérique 16x
Focale	4,8 à 120 mm, ouverture max. F1.6
Champ de vision	H 55° à 2,4°, V 33° à 1,4°, D 61,5° à 2,8°
Mise au point	Auto, semi-auto, manuelle
Portée IR	Jusqu'à 100 m
DORI (télé)	Détection 2400 m, observation 952,4 m, reconnaissance 480 m, identification 240 m

PTZ

Panoramique	360°, 0,1 à 80°/s, preset 80°/s
Inclinaison	-15° à 90° (retournement auto), 0,1 à 80°/s
Presets	300
Rondes	8 rondes de 32 presets max. ; 4 patterns
Fonctions	Positionnement 3D, mémoire après coupure, affichage de l'état PTZ

Compression

Compression vidéo	H.265+ / H.265
-------------------	----------------

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.