

Caméra IP bullet Dahua 2 MP, IR 30 m, IP67 (DH-IPC-HFW1230S1-S5)

Marque : Dahua | Référence : CAM_DAH_IP_2M_ET

Caractéristiques

Référence constructeur	DH-IPC-HFW1230S1-S5
Marque	Dahua
Modèle	IPC-HFW1230S1-S5 (série Entry)
Type	Caméra réseau bullet à focale fixe, IR
Capteur	CMOS 1/2,8 po 2 MP, balayage progressif
Résolution max.	1920 x 1080
Mémoire	ROM 16 Mo, RAM 64 Mo

Image

Éclairage min.	0,01 lux à F2.0 (couleur), 0,001 lux à F2.0 (N/B), 0 lux avec IR
Obturbateur	Auto/manuel, 1/3 s à 1/100 000 s
Rapport S/B	> 56 dB
Jour/nuît	Auto (ICR) / couleur / N/B
Fonctions image	BLC, HLC, DWDR, 3D NR, rotation 0°/90°/180°/270°, miroir, 4 zones de masquage

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12, ouverture F2.0
Champ de vision	2,8 mm : H 84°, V 45°, D 100° ; 3,6 mm : H 102°, V 54°, D 120°
Portée IR	30 m (Smart IR)
Distance DORI (2,8 mm)	Détection 38,6 m, observation 15,4 m, reconnaissance 7,7 m, identification 3,9 m

Vidéo

Compression	H.265, H.264, H.264B, MJPEG (sous-flux uniquement) ; Smart H.265+ / Smart H.264+
Fréquence d'images	Flux principal 1920 x 1080 à 1-25/30 i/s ; sous-flux 704 x 576 à 1-25 i/s, 704 x 480 à 1-30 i/s
Flux	2 flux
Débit vidéo	H.264 : 32 à 6144 kbit/s ; H.265 : 12 à 6144 kbit/s
Détection de mouvement / ROI	4 zones / 4 zones

Réseau et général

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Alarmes	Déconnexion réseau, conflit IP, accès illégal, détection de mouvement, sabotage vidéo, exception de sécurité
Alimentation	12 V CC / PoE
Protection	IP67, tolérance de tension ±30 %

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.