

Caméra IP bullet Tiandy 2 MP 2,8 mm IR 30 m PoE IP67 avec micro (TC-C321N I3/E/Y/2.8mm)

Marque : Tiandy | Référence : CAM_TI_IP_2M_ET-1

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm
Marque	Tiandy
Modèle	TC-C321N, 2MP Fixed IR Bullet Camera
Gamme	AK IPC (caméras réseau d'entrée de gamme)

Capteur et objectif

Capteur	CMOS 1/2,9 po
Éclairage minimal	Couleur 0,02 lux (F2.0, AGC activé) ; N/B 0 lux avec IR
Objectif	Focale fixe 2,8 mm, F2.0, monture M12
Angle de vue	102,8° (H), 57,6° (V), 117,8° (D)
Distances DORI	Détection 40 m, observation 15,9 m, reconnaissance 8 m, identification 4 m

Vidéo

Résolution maximale	2 MP, 1920 × 1080 à 30 i/s
Compression vidéo	S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
Débit vidéo	32 kbit/s à 4 Mbit/s
Plage dynamique	DWDR
Audio	Micro intégré, G.711A / G.711U

Infrarouge et fonctions

Portée infrarouge	Jusqu'à 30 m (2 LED IR 850 nm), Smart IR
Jour / nuit	Filtre IR à bascule automatique (ICR)
Alarmes	Détection de mouvement, conflit d'adresse IP

Réseau

Interface réseau	1 RJ45 10/100Base-T
Compatibilité	ONVIF (Profile S/T), SDK, CGI, Milestone, RTSP
Logiciel client	Easy7 VMS, accès navigateur web

Alimentation et environnement

Alimentation	PoE (IEEE 802.3af), 6 W max.
Indice de protection	IP67
Protection	Surtension 4000 V, ESD 6000 V
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C, humidité ≤ 95 %
Dimensions	164 × 73 × 73 mm
Poids brut	0,3 kg

Source : Données du fabricant (en.tiandy.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.