

Caméra IP tourelle Tiandy TC-C35XS 5 MP Starlight, objectif 2,8 mm, IR 30 m, micro, PoE, IP66 (TC-C35XS Spec:I3/W/E/Y/2.8MM/V5.0)

Marque : Tiandy | Référence : CAM_TI_IP_5M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-C35XS Spec:I3/W/E/Y/2.8MM/V5.0
Marque	Tiandy
Modèle	TC-C35XS
Type	Caméra réseau tourelle fixe Starlight IR (série Pro)
Boîtier	Métal et plastique
Capteur	CMOS 1/2,8 po
Résolution maximale	2592 x 1944 à 20 i/s

Image

Éclairage minimal	Couleur 0,002 lux à F1.6 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Double filtre IR à commutation automatique
WDR	120 dB
Amélioration	BLC, 3D DNR, HLC, désembuage intelligent, ROI 8 zones, masquage 4 zones

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe 2,8 mm, monture M12, F1.6
Champ de vision	94,7° (H), 71,2° (V)
Réglage	Panoramique 0 à 340°, inclinaison 0 à 75°, rotation 0 à 360°
Infrarouge	2 LED IR, portée jusqu'à 30 m, 850 nm

Vidéo et audio

Compression	S+265/H.265/H.264
Débit vidéo	32 kbit/s à 6 Mbit/s
Flux principal	PAL : 20 i/s (2592 x 1944), 25 i/s (2592 x 1520 à 1280 x 720) ; NTSC : 20 i/s (2592 x 1944), 24 i/s (2592 x 1520, 2560 x 1440), 30 i/s (2304 x 1296 à 1280 x 720)
Audio	Micro intégré, E/S audio 1/1, compression G.711A/G.711U/ADPCM

Fonctions et réseau

Analyse vidéo	Franchissement de ligne, périmètre
Alarmes	Détection de mouvement, masquage, conflit d'adresse IP ; E/S alarme 1/1
Protocoles	HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4, RTSP, RTMP
Compatibilité	ONVIF (Profils S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (exclusif avec le profil G)
Logiciels	Easy7, EasyLive Plus, interface Web6 ; ANR (NVR Tiandy uniquement)

Général

Alimentation	PoE
Protection	IP66
Conditions de fonctionnement	-35 °C à 65 °C, 0 à 95 % HR
Autres	Emplacement carte SD, bouton de réinitialisation

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.