

NVR Tiandy 8 voies 8 ports PoE, H.265, 1 disque, 6 MP, sortie 4K (TC-R3108)

Marque : Tiandy | Référence : NVR_TC-R3108

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-R3108 Spec: I/B/P8/C/Eu/L/S
Marque	Tiandy
Modèle	TC-R3108 (série AK)
Voies	8
Résolution max.	6 MP
Format de décodage	S+265, H.265, H.264

Vidéo

Bande passante	Entrante 60 Mbit/s ; sortante 40 Mbit/s
Résolutions d'enregistrement	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacité de visualisation	6MP x 1, 5MP x 1, 4MP x 1, 3MP x 1, 1080P x 4, 720P x 8
Lecture synchrone	6MP x 1, 5MP x 1, 4MP x 1, 3MP x 1, 1080P x 3, 720P x 4
Sortie HDMI	1 voie : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Découpage d'écran	1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Audio bidirectionnel / sortie audio	Non

Stockage et interfaces

Disque	1 interface SATA, jusqu'à 6 To
Réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s
USB	2 USB 2.0
Ports PoE	8 RJ45 10/100 Mbit/s, 30 W max. par port, 45 W au total

Réseau et compatibilité

Protocoles	P2P, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, SMTP, UPnP (redirection de ports), TCP, UDP, RTSP
Compatibilité	ONVIF (Profile S/T), SDK, P2P
Navigateurs	IE 10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+, Chrome 57+ (sans plug-in)
Langues	Anglais, russe, portugais, français, espagnol, néerlandais, italien, allemand

Général

Conditions de fonctionnement	-10 °C à 55 °C, 10 % à 90 % HR
Alimentation	48 V CC, 1,35 A
Consommation (sans disque)	< 10 W au repos
Boîtier	1U
Dimensions	42,9 x 200 x 199,5 mm

Poids (sans disque)0,45 kg

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.