

Caméra IP tourelle Tiandy TC-C320N 2 MP, objectif 2,8 mm, IR 30 m, PoE (TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8MM)

Marque : Tiandy | Référence : CAM_TI_IP_2M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8MM
Marque	Tiandy
Modèle	TC-C320N
Type	Caméra réseau tourelle fixe (série AK)
Boîtier	Métal et plastique
Capteur	CMOS 1/3 po
Résolution maximale	1920 x 1080 à 30 i/s

Image

Éclairage minimal	Couleur 0,04 lux à F2.2 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Filtre IR à commutation automatique (ICR)
WDR	DWDR
Rapport signal/bruit	> 37 dB
Amélioration	BLC, HLC, AGC, 3D DNR

Objectif

Objectif	Fixe 2,8 mm, monture M12, F2.2
Champ de vision	100° (H), 53° (V), 114° (D)
DORI	Détection 40,0 m, observation 15,9 m, reconnaissance 8,0 m, identification 4,0 m
Réglage	0 à 340°, 0 à 75°, 0 à 360°

Infrarouge

LED IR	2
Portée IR	30 m (Smart IR)
Longueur d'onde	850 nm

Vidéo

Compression	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Débit vidéo	32 kbit/s à 4 Mbit/s
Flux principal	PAL 25 i/s (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) ; NTSC 30 i/s (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
Sous-flux	PAL 25 i/s (704 x 576, 704 x 288, 352 x 288, 640 x 360) ; NTSC 30 i/s (704 x 480, 704 x 240, 352 x 240, 640 x 360)
Audio	Non

Général

Alimentation	PoE
Détection	Détection de mouvement
Conditions de fonctionnement	-30 °C à 60 °C, 0 à 95 % HR

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.