Géant Computer
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



TIANDY | 28 CARACTÉRISTIQUES

CAMÉRA IP DÔME TIANDY TC-C35KS 5 MP STARLIGHT, OBJECTIF 2,8 MM,

RÉF. GÉANT COMPUTER	ÉTAT	RAYON
CAM_TI_IP_5M_DO-1	**Neuf**	**Caméras de surveillance**

CARACTÉRISTIQUES

Référence constructeur	**TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0**
Marque	**Tiandy**
Modèle	**TC-C35KS**
Type	**Caméra réseau dôme fixe Starlight IR (série Pro)**
Capteur	**CMOS 1/2,8 po**
Résolution maximale	**2592 x 1944 à 20 i/s**

IMAGE

Éclairement minimal	**Couleur 0,002 lux à F1.6 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR**
Temps d'obturation	**1 s à 1/100 000 s**
Jour/nuit	**Double filtre IR à commutation automatique**
WDR	**120 dB**
Amélioration	**BLC, 3D DNR, HLC, désembuage intelligent, ROI 8 zones, masquage 4 zones**

OBJECTIF ET INFRAROUGE

Objectif	**Focale fixe 2,8 mm, monture M12, F1.6**
Champ de vision	**94,7° (H), 71,2° (V)**
Réglage	**Panoramique 0 à 330°, inclinaison 0 à 75°, rotation 0 à 350°**
Infrarouge	**8 LED IR, portée jusqu'à 30 m, 850 nm**

VIDÉO ET AUDIO

Compression	**S+265/H.265/H.264**
Débit vidéo	**32 kbit/s à 6 Mbit/s**
Flux principal	**PAL : 20 i/s (2592 x 1944), 25 i/s (2592 x 1520 à 1280 x 720) ; NTSC : 20 i/s (2592 x 1944), 24 i/s (2592 x 1520, 2560 x 1440), 30 i/s (2304 x 1296 à 1280 x 720)**
Audio	**Micro intégré, E/S audio 1/1, compression G.711A/G.711U/ADPCM**

FONCTIONS ET RÉSEAU

Analyse vidéo	**Franchissement de ligne, périmètre**
Alarmes	**Détection de mouvement, masquage, conflit d'adresse IP ; E/S alarme 1/1**
Protocoles	**HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4, RTSP, RTMP**
Compatibilité	**ONVIF (Profils S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (exclusif avec le profil G)**
Logiciels	**Easy7, EasyLive Plus, interface Web6 ; ANR (NVR Tiandy uniquement)**

GÉNÉRAL

Alimentation	**PoE**
Protection	**IP66, IK10**
Conditions de fonctionnement	**-35 °C à 65 °C, 0 à 95 % HR**
Autres	**Emplacement carte SD, bouton de réinitialisation**

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français. Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.