

DVR Hikvision Turbo HD DS-7208HUHI-F2/N 8 voies 3 MP, 2 baies SATA, HDMI 4K (DS-7208HUHI-F2/N)

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7208HUHI_F2/N

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-7208HUHI-F2/N
Marque	Hikvision
Modèle	DS-7208HUHI-F2/N (série DS-7200HUHI-Fx/N TurboHD)
Type	Enregistreur vidéo numérique (DVR) TurboHD

Entrées vidéo et audio

Entrées vidéo analogiques	8 voies BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
Entrée HD-TVI	3 MP, 1080p, 720p
Entrée CVBS	960H, 4CIF/D1
Caméras IP	2 voies, jusqu'à 4 MP (2688 x 1520)
Entrées audio	4 voies RCA
Distance de câble	Jusqu'à 800 m en 1080p sur câble RG-6

Enregistrement et sorties

Compression vidéo	H.264+ / H.264
Compression audio	G.711u
Résolution d'encodage	3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Fréquence d'images (flux principal)	3 MP à 15 i/s ; 1080p et inférieur à 25/30 i/s
Débit vidéo	32 kbit/s à 10 Mbit/s
Sortie HDMI	Jusqu'à 4K (3840 x 2160) à 30 Hz
Sortie VGA	Jusqu'à 1920 x 1080
Sortie CVBS	1 voie BNC

Stockage et interfaces

Disques durs	2 interfaces SATA, jusqu'à 6 To par disque
Réseau	1 port RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
USB	1 USB 2.0 (façade), 1 USB 3.0 (arrière)
Interface série	RS-485 (semi-duplex)
Alarmes entrée/sortie	8 / 4
Connexions distantes	128
Protocoles	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect P2P, DDNS, NTP, UPnP, HTTPS, ONVIF

Général

Alimentation	12 V CC
Consommation (sans disque)	20 W max.
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Dimensions (L x P x H)	380 x 320 x 48 mm

Poids (sans disque)

2 kg max.

Source : Données du fabricant (static.nadzor.ua, aacgroup.com.my)

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.