

Enregistreur DVR Hikvision iDS-7208HUHI-M1/S — 8 voies Turbo AcuSense jusqu'à 8 Mpx

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7208HUHI-M1/S

Entrées vidéo

Entrées analogiques	8 voies BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), connexion coaxitron prise en charge
Formats d'entrée	HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP
Entrées caméras IP	4 voies (jusqu'à 12 voies) ; mode IP amélioré : 8 voies (jusqu'à 16 voies), chacune jusqu'à 4 Mbit/s, résolution jusqu'à 8 Mpx
Entrée HDTVI	Jusqu'à 8 Mpx (3840 × 2160) à 15 images/s, 3K à 20 images/s, 5 Mpx (2560 × 1944) à 20 images/s, 4 Mpx à 30 images/s
Lecture synchrone	8 voies

Enregistrement

Compression vidéo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'encodage	8 Mpx / 5 Mpx / 3K / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Images par seconde (flux principal)	8 Mpx à 8 images/s, 3K à 12 images/s, 5 Mpx à 12 images/s, 4 Mpx à 15 images/s, 3 Mpx à 18 images/s, 1080p et inférieures à 25 (P) / 30 (N) images/s
Débit vidéo	32 kbit/s à 10 Mbit/s
Double flux	Pris en charge
Audio	Compression G.711u, 64 kbit/s

Fonctions intelligentes

Détection de mouvement 2.0	Classification personnes et véhicules par apprentissage profond, activée par défaut sur toutes les voies analogiques
Protection du périmètre	Analyse personnes / véhicules, jusqu'à 4 voies
Détection faciale	Détection et capture de visages, recherche d'images de visages

Sorties et audio

Sortie HDMI	1 voie, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Sortie VGA	1 voie, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Sortie CVBS	1 voie BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), PAL 704 × 576, NTSC 704 × 480
Entrée audio	1 voie RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Sortie audio	1 voie RCA (linéaire, 1 kΩ)
Interphone bidirectionnel	1 voie RCA

Réseau et stockage

Ethernet	1 interface RJ45 10/100/1000 Mbit/s auto-adaptative
Bande passante totale	128 Mbit/s
Connexions à distance	64
Protocoles	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Stockage	1 interface SATA, disque jusqu'à 10 To
USB	1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0
Interface série	RS-485 (half-duplex)
Entrées/sorties d'alarme	Non disponible

Alimentation et dimensions

Alimentation	12 V CC
Consommation	10 W max.
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Dimensions (L × P × H)	315 × 242 × 45 mm
Poids	2 kg max.

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000007983/Datasheet-of-iDS-7208HUHI-M1_S_V4.71.000_20231218.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.