Géant Computer
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



HIKVISION | 28 CARACTÉRISTIQUES

DVR HIKVISION ACUSENSE 4 VOIES 8 MP H.265 PRO+ 1 BAIE SATA (IDS-

RÉF. GÉANT COMPUTER	ÉTAT	RAYON
DVR_HIK_7204HUHI-M1/E	**Neuf**	**Enregistreurs DVR et NVR**

CARACTÉRISTIQUES

Référence constructeur	**iDS-7204HUHI-M1/E**
Marque	**Hikvision**
Modèle	**4-ch 5MP 1U H.265 AcuSense DVR**
Boîtier	**1U, métal**
Détection de mouvement 2.0	**Classification humain / véhicule sur toutes les voies analogiques**

VIDÉO

Entrées vidéo analogiques	**4 voies BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)**
Entrées caméras IP	**2 voies (jusqu'à 6) ; mode IP renforcé : 4 voies (jusqu'à 8), jusqu'à 8 MP**
Entrée HDTVI	**Jusqu'à 8 MP (3840 × 2160) à 15 i/s**
Compression vidéo	**H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264**
Résolution d'enregistrement	**8 MP / 5 MP / 3K / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF**
Sortie HDMI	**1 voie, jusqu'à 2K (2560 × 1440) à 60 Hz**
Sortie VGA	**1 voie, jusqu'à 1920 × 1080 à 60 Hz**
Lecture synchrone	**4 voies**

AUDIO

Entrée audio	**1 voie RCA + 4 voies par câble coaxial**
Sortie audio	**1 voie RCA**
Compression audio	**G.711u**

RÉSEAU ET STOCKAGE

Interface réseau	**1 RJ45 10/100 Mbit/s**
Bande passante totale	**96 Mbit/s**
Connexions à distance	**32**
Protocoles	**TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**
Disque dur	**1 interface SATA, jusqu'à 10 To par disque**
USB	**2 × USB 2.0**

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

Alimentation	**12 V CC, 1,5 A**
Consommation	**≤ 15 W (sans disque dur)**
Température de fonctionnement	**-10 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 %**
Dimensions (L × P × H)	**263 × 227 × 48 mm**
Poids	**≤ 1,16 kg (sans disque dur)**

Source : Données du fabricant (hikvision.com). Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.