Géant Computer
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



HIKVISION | 23 CARACTÉRISTIQUES

DVR HIKVISION ACUSENSE 4 VOIES 5 MP H.265 PRO+, 1 BAIE SATA

RÉF. GÉANT COMPUTER	ÉTAT	RAYON
DVR_HIK_7204HUHI-M1/T	**Neuf**	**Enregistreurs DVR et NVR**

CARACTÉRISTIQUES

Référence constructeur	**iDS-7204HUHI-M1/T**
Marque	**Hikvision**
Modèle	**iDS-7204HUHI-M1/T 4-ch 5MP 1U H.265 AcuSense DVR**
Fonctions intelligentes	**Détection de mouvement 2.0 (classification humain / véhicule), protection périmétrique jusqu'à 4 voies, détection de visages**

ENTRÉES VIDÉO ET AUDIO

Entrées analogiques	**4 voies BNC (HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS)**
Entrées HDTVI et HDCVI	**Jusqu'à 8 MP (3840 x 2160) à 12/15 i/s**
Entrée AHD	**Jusqu'à 5 MP (2560 x 1944) à 20 i/s**
Caméras IP	**2 voies (jusqu'à 6) ; mode IP étendu : 4 voies (jusqu'à 8), jusqu'à 8 MP chacune**
Audio	**1 entrée RCA, 4 voies par câble coaxial, 1 sortie RCA, audio bidirectionnel**

ENREGISTREMENT

Compression vidéo	**H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264**
Résolution d'enregistrement	**8 MP à 8 i/s (voie 1), 5 MP à 12 i/s, 4 MP à 15 i/s, 1080p à 25/30 i/s**
Débit vidéo	**32 Kbit/s à 10 Mbit/s**
Lecture synchrone	**4 voies**

SORTIES ET INTERFACES

Sortie HDMI	**1, jusqu'à 2560 x 1440 à 60 Hz**
Sortie VGA	**1, jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz**
Stockage	**1 interface SATA, jusqu'à 10 To**
Réseau	**1 port RJ45 10/100 Mbit/s, Hik-Connect, DDNS, ONVIF**
USB	**2 x USB 2.0 (Wi-Fi possible via adaptateur USB)**

GÉNÉRAL

Alimentation	**12 V CC, 1,5 A**
Consommation	**15 W maximum (sans disque dur)**
Température de fonctionnement	**-10 °C à 55 °C**
Dimensions (L x P x H)	**263 x 225 x 48 mm**
Poids	**1,16 kg maximum (sans disque dur)**

Source : Données du fabricant (web.archive.org). Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.